

伺服编码线，马达编码器电缆

产品名称	伺服编码线，马达编码器电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.36/米
规格参数	品牌:埃因 认证:CE欧标 特点:屏蔽
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

伺服编码线，马达编码器电缆

伺服编码线，马达编码器电缆

产品介绍：

经常用在移动设备单元，需要循环移动的场所,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,我们常把电缆放入拖链中或者放入软管中对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链或者软管实现来回移动。这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，也可称之：坦克链电缆，拖曳电缆，抗弯折电缆，耐曲饶电缆，等等。

应用范围：

型号：TRVV-TRVVSP

连接与控制用柔性电缆，广泛应用于干燥或潮湿的室内，往复自由弯曲移动无强制拉力的拖链系统中。如机床加工设备、物流输送系统、港口机械、成套设备安装工程。

产品特点：

- 1.可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯。
- 2.采用优质PVC混合料，减小了电缆外径降低对安装空间的要求。
- 3.整体镀锡铜丝编织屏蔽，以防止外部高频电磁干扰。

4.设计使用循环弯曲寿命为800实际使用已超过1000万次。

线缆结构：

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级6

绝缘：优质聚氯乙烯混合体 颜色：彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线

屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽密度 80%

护套：优质聚氯乙烯混合体 颜色：黑色、灰色、橙色

电气特性：

额定电压：U₀/U < 0.5mm² 300/300 V

0.5mm² 300/500 V

测试电压: U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分

温度范围： 移动安装：-5 ~ +70

固定安装：-30 ~ +70

持续运动时的***小弯曲半径：10 × 电缆外径

伺服编码线，马达编码器电缆

伺服编码线，马达编码器电缆-伺服编码线，马达电缆，电机编码器电缆