

一力涂料 醇酸防锈漆

产品名称	一力涂料 醇酸防锈漆
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

产品详情

醇酸防锈漆

产品组成：由醇酸树脂，防锈颜料、填料、助剂、溶剂等研磨配制而成。

产品特性：常温自干，施工方便；

漆膜有较好的附着力及机械性能；

易打磨，便于表面涂装；

具有较好的防水，防锈雨封底性能

产品用途：适用于室内外钢窗钢门、内河船舶、机械产品等钢结构表面、做防锈打底起到保护与装饰功能。

技术要求：Q / BNTX001—2010

技术指标

施工参考

基层处理：表面除去铁锈、粉尘、油污，也可用200号溶剂油清理涂刷面，然后涂刷本漆1-2遍。

施工方法：此类油漆一般以刷涂或喷涂为主。

该类油漆做底可以配套酚醛，醇酸类调和漆或者磁漆做面漆使用。

施工时如粘度过大，可适当加入YX-2醇酸漆通用稀释剂稀释。

注意事项

施工中严禁与水、油、酸、碱等物质接触；

若采用喷涂施工，压缩空气必须经过除油、除水处理；

施工现场注意通风，严禁火种，用完后即刻合紧桶盖，以免结皮，变质；

红丹防锈不能直接用于锌铝材质上；

施工工具容器等请随即用YX-2醇酸漆通用稀释剂油清洗、晾干；

在遵守存运条件下，存运期为一年。