

一力涂料 醇酸调和漆

产品名称	一力涂料 醇酸调和漆
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

产品详情

醇酸调和漆

产品组成：该漆用醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成。

产品特性：漆膜坚韧丰满，在常温下自然干燥。

与酚醛、醇酸、油性型防锈漆具有良好的配套性和层间附着力。

良好的施工性能。

产品用途：适用于室内外一般金属、木质构建以及干燥的建筑物表面，起保护和装饰作用。

技术要求：Q/BNTX 001-2010 GB 18581-2001

技术指标：

施工参考：

- 1、使用前必须将漆搅匀，如发现粗粒、结皮应过滤。
- 2、用YX-2醇酸漆通用稀释剂调整施工粘度。
- 3、刷涂、空气喷涂即可。
- 4、底材应清理干净，无浮灰、油污、蜡质等，如果底漆或底材太光滑须用细砂打磨均匀。
- 5、如果涂刷两遍，可在第一遍表干后实干钱或完全干透后用120目砂纸打磨均匀方可涂刷。

6、剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖，并及时封口，防止结皮。