

# 新疆聚氨酯电缆厂家直销-PUR/TPU

产品名称	新疆聚氨酯电缆厂家直销-PUR/TPU
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.35/米
规格参数	品牌:埃因 认证:CE/UL认证 特点:耐磨耐腐蚀
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 新疆省聚氨酯材料电缆线厂家批发-PUR/TPU

新疆省聚氨酯材料电缆线厂家批发-PUR/TPU运用于工作中标准较弱的机械设备，专用工具生产制造，钢材生产制造等场所。耐撕破，耐磨损，耐冷冻液浸蚀，非常是极端、风险自然环境。清楚的数据标志能够让客户迅速安装。该商品适用室外铺设，耐紫外光，活性氧，有标准的耐微生物菌种。

#### 电缆线特点

PUR除开在一般自然环境应用外非常是动态性电缆线，有高韧性规定，必须常常盘绕，晃动或在岩层，路面，荒漠，风雪中拖拽，或浸泡在水中昼夜温度差巨大等极端自然环境中应用

HDPE一般自然环境应用，不宜在规定较高韧性,较超耐磨的行业，另外其阻燃性型号规格抗压强度更低，限定了它的应用

PVC一般自然环境应用，不宜在规定环境保护，耐磨损耐疲惫，耐寒下应用，并且其绵软级别带有很多增粘剂

热固性塑料聚氨酯材料 (PUR-T)具备较高的支撑力、抗拉力、强延展性和抗老化的特点，并具备极强的吸水性能

#### 电缆线构造

电导体：极细裸铜线绞线，

绝缘层：PVC铜芯电缆绝缘层，

铜芯电缆色调：铜芯电缆色调合乎DIN47100规范、

成缆：铜芯电缆绞生成缆，绞线节径短

内护:PVC内护

屏蔽掉：电镀锡丝手工编织，。

护管：PUR外护线套，阻燃性和自熄（合乎VDE 0482，第265-2-1一部分，相匹配EN 50265-2-1 和IEC 60332-1规范），不黏连，抗水解反应和微生物菌种。外护线套色调为深灰色（RAL7001）。

#### 技术性特点

1.额定电流： < 0.5毫米<sup>2</sup> 300/300V； 0.5毫米<sup>2</sup> 300/500V

2.检测工作电压：1500V/2000V

3.应用温度范围：-35 至 90 （挪动安装），当行程安排 < 10米时，弯曲半径为：6.8 × D；当行程安排 10米时，弯曲半径为：7.5 × D

4.应用温度范围：-40 至 90 （固定不动铺设）

5.弯曲半径为：4 × D

新疆省聚氨酯材料电缆线厂家批发-PUR/TPU