

四川成都100级高密度聚乙烯燃气管

产品名称	四川成都100级高密度聚乙烯燃气管
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	26.00/米
规格参数	型号:De20-315 长度:6米/100米/200米 规格:SDR11-26
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

产品详情

100级高密度聚乙烯燃气管道连接方式：

电熔连接是将电熔管件套在管材、管件上，电熔管件内表面的电阻丝通电加热，熔化电熔管件的内表面和与之承插的管材外表面，使之熔为一体。

100级高密度聚乙烯燃气管规格：

常用的一般有外径32、40、50、63、90、110、160、200、250、315，分SDR11、SDR17.6两个系列；

PE水管用的外径规格跟燃气差不多只是，SDR规格系列会多一些。

100级高密度聚乙烯燃气管的优点有哪些？ 连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。

低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐化学腐蚀性好：HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。

耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。

