

重庆凯新奥 烘焙设备价格 秀山烘焙设备

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 重庆凯新奥 烘焙设备价格 秀山烘焙设备 |
| 公司名称 | 重庆凯新奥自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区华岩镇华岩村2组 |
| 联系电话 | 18623184528 |

产品详情

工业烘干机传动安装速度快慢和配电系统要求

根据重庆烘干机的工艺要求，在烘干设备中完成整个干燥过程所需要的时间是随着很多因素的不同而有所变化的，因此要求传动装置能无级调整，根据长期经验所得将调速范围为控制在1：3~1：4左右，一般情况下烘干机的转速很慢，采用普通转速的电动机时，其主传动装置的传动比为500~700，在低速齿轮上产生很大的圆周力。

在大速比、大扭矩的条件下，设计出既简单又先进的减速装置，这是传动装置的主要研究方向；由于重庆烘干机常在满载状态下启动，此时托轮轴与轴瓦之间的摩擦阻力会很大，当烘干设备运转后在托轮轴承内形成了油膜，烘焙设备厂家直销，摩擦力才能下降到正常负荷值。因此一般要求电机启动力矩为正常工作力矩的2.5倍左右，整个传动过程要求平稳，运转时筒体不能振动，要求机械零件有一定的加工精度，而且电机要具有平滑的调速特性，以达到平稳改变重庆工业烘干机转速的目的。

重庆工业烘干机|凯新奥自动化设备

电能是重庆工业烘干机设备系统的动力源，整个系统要想运转，必须要保障电源以及配电系统的安全运转。

1、电源：烘干系统不单独考虑高压供电部分以及变压器，车间内自设低压配电室以及控制室，烘焙设备价格，提供系统所用电设备动力用电。

2、供电、配电系统

1)电压选择：采用220/380V、50Hz交流电。

2)供电导体(相线和中性线)系统型式：采用三相四线制。

3)启动：对车间内较大功率电机采用启动方式启动，其它采用直接启动。

4)低压动力配电柜的选择：选择GGD2型低压配电柜作为干燥车间动力分配、控制设备，内部关键元器件采用进口产品。

5)工业烘干机系统接地型式选择：采用TN-C系统的接地型式。

烘焙设备的先行者

重庆凯新奥自动化设备有限公司是国内集项目设计与制造各类光机电一体化物流成套输送设备的现代化企业。公司秉承“不断创新，烘焙设备供应，追求卓越”的精神，设计制造的烘烤设备、自动化生产流水线设备、自动化输送设备、自动化涂装设备等各类光机电一体化系统工程、物流输送成套设备，以其独特的设计和专业的制造技术，在国内同行占据优势地位。

重庆烘烤设备 重庆烘烤设备价格 重庆烘烤设备哪家好

从成立至今，秀山烘焙设备，凯新奥秉承企业的“可持续发展战略”，以客户为中心的经营理念；严格按照标准，奉行质量第1的制作流程；始终把消费者的保障放在第1位，多年来坚持用户至上的经营思想。常年不变的坚定信念、品质如一，凯新奥俨然成为了中国烘焙设备业的代名词，在烘焙设备的森林里开出了参天大树，成长的不只是凯新奥人的血汗辛劳，还是他们对产品高品质的精益求精的永恒目标，更是标志着中国烘焙设备业的壮大。

重庆凯新奥(图)-烘焙设备价格-秀山烘焙设备由重庆凯新奥自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆凯新奥自动化设备有限公司（www.cqkxa.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!