

陶瓷粉末水分测定仪全国保修

产品名称	陶瓷粉末水分测定仪全国保修
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:【Recht】 测定范围:0.01-100% 显示分度值:0.001g
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

陶瓷粉末水分测定仪全国保修

深圳莱希特生产的LXT-800T陶瓷粉末水分测定仪可应用于非金属矿、塑胶材料、粉末涂料、无机粉体、碳酸钙、滑石粉、氧化铝、石英砂、矿粉、石膏粉、陶瓷粉、玻璃粉、金属粉末等材料的水分含量及易挥发物快速测定。陶瓷粉末水分测定仪可帮助企业提高检测效率，保证产品质量。

陶瓷粉末水分测定仪产品优点

- 1、具有测量速度快、操作便捷、数据可靠等特点。
- 2、基于干燥失重法原理，自主研发水分测量系统，保持与干燥法水分值的良好一致性。
- 3、仪器结构精密，坚固耐用，体积小巧、外观精美。
- 4、进口称重传感器，解决温度漂移、时间漂移等称重问题，提高测量准确性。
- 5、温控系统采用进口高敏温控组件，保证测试过程中温度的精准性及可控性。
- 6、采用钨卤环形光源，令样品受热更均匀，干燥更彻底。
- 7、特定的加热波长，穿透能力更强，使产品受热更快，测量更快速。
- 8、仪器具有优良的散热系统，可实现快速连续测量，大大提高了效率。
- 9、一键操作，无需培训，实验室或生产线人员均可独立操作。

陶瓷粉末水分测定仪技术参数

最大称量值: 110g

显示分度值: 0.001g (1mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围 : 0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围 : 室温 ~ 180

加热源: 钨卤环形灯

加热程序 : 标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围 : 1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度 、 现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器 : LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 (选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

重量 : 3.5kg