

工程应急35千瓦汽油发电机一体

产品名称	工程应急35千瓦汽油发电机一体
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

工程应急35千瓦汽油发电机一体

我们在使用汽油发电机的时候一定要按照说明书正确的使用，只有正确的操作汽油发电机才能大的延长汽油发电机组的寿命，而我们在正确的操作汽油发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，1、对汽油发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，第一时间和我们取得联系，我们会根据您的您的问题给您第一时间解决。

技术参数

- *、产品型号：B-35GDI
- *、额定功率：35KW
- *、备用功率：36KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-495GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：40L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1500mm
- *、宽：780mm
- *、高：1060mm

*、整机净重：420kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护