

弹性铰支座厂家|双向弹性铰支座|TLQZ型铰支座定做

产品名称	弹性铰支座厂家 双向弹性铰支座 TLQZ型铰支座定做
公司名称	河北路泽新材料科技有限公司
价格	1499.00/套
规格参数	品牌:路泽 型号:TLQZ型铰支座 产地:衡水
公司地址	高新区北方工业基地迎宾大街10号
联系电话	173-31354443 17331354443

产品详情

弹性铰支座厂家|双向弹性铰支座|TLQZ型铰支座定做

路泽科技专业生产研发和设计抗震弹性铰支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。

弹性铰支座的特点

支座具有一般球型转角大、转动灵活、转动力矩与转角无关、转动性能各个方向一致等优点外还具有以下几大特点

- 1、承载吨位大，大支反力可超过100000KN
- 2、转角大转角0.06
- 3、耐腐蚀能力大大增强可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用。
- 4、平面滑动和转动磨擦阻力小。
- 5、防尘防水性能好可保证磨擦副无腐蚀无污染。
- 6、设计寿命长按100年设计

7、支座小巧轻便较同样支反力的盆式橡胶支座重量减轻40-50，较同样支反力的其它球座重量减轻20-25。

弹性铰支座的安装

1、支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。

2、下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。

3、柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果，即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内（b为柱截面宽度），增大水平箍筋截面的配置，其增加量依承载力分析结果确定。

4、活动支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。

5、支座和预埋钢板的连接若采用焊接时，要采取降温措施，或对边断续焊的方法，防止支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板，橡胶密封圈和硅脂。

6、安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。支座四角高差不大于1mm。

7、支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。

8、支座安装就位后，底板与预埋钢板焊接就符合设计要求。待梁体施工完毕后，应立即拆除临时连接件。

9、支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好，待支座安装就位完成后拆除，并立即安装上防尘罩（防尘罩为橡胶板，同现场施工单位负责安装）