

云南DN110CPVC电力管

产品名称	云南DN110CPVC电力管
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	9.00/米
规格参数	规格型号:DN110*3mm 连接方式:承插式 单根长度:6米
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

产品详情

云南DN110CPVC电力管产品特性：

a.原材料特性：

以耐热、绝缘性能优异的氯化聚氯乙烯树脂为主要材料生产，是目前世界公认的绿色环保产品。其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。CPVC电力管是硬度很高的，笔直的实壁管道，内外壁平整光滑，色泽明亮、醒目。

b.耐高温性能：

较普通的UPVC双壁波纹管更能耐高温，耐温度提高15℃，能在93℃的环境下，保持其强度，并且不变形。

c.优异绝缘性能：

能经受3万伏以上的高压。

d.抗压性能：

经过材料改性，其环刚度达到了10Kpa，明显高于国家对于埋地通信电缆塑料管，刚度应在8Kpa的规定。

云南DN110CPVC电力管应用范围：

a.城市电网建设及改造；

b.城市道路改造工程；

c.机场工程建设；

d.工厂园区、居民区建设；

e.交通、路桥工程建设、城市路灯电缆敷设，并起导向和保护作用。

云南DN110CPVC电力管性能参数：

a.维卡软化温度，高压保护管大于93 普通保护管大于81 ；

b.体积电阻率 1.0×10^{11} ；

c.落锤冲击试验，9/10通过；

d.纵向回缩率 5%。