

2级河道拦截浮体 串联浮筒式拦污排 塑料水上浮筒

产品名称	2级河道拦截浮体 串联浮筒式拦污排 塑料水上浮筒
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT4050-4 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1 7-1室（注册地址）
联系电话	18858446250

产品详情

洁贝尔泰浮体类产品，因其用途不同，使用环境各异，浮体的外形、个体尺寸、受力结构设置、以及内部是否需填充发泡等，都不一样。请朋友们选购时，一定详细说明浮体的使用要求，以便于我公司设计出更符合您使用要求的合理结构。颜色:黑、白、蓝、红、橙，可根据要求确定样式。请告诉我您的要求，我们一定付您一份满意的答卷。云贵川水上航道警示航标 太阳能警示灯航标浮标设计以稳性为主，在大风大浪中有足够的恢复力矩支持，浮标摇摆较小；而且有很好的风能力，强风下的阻力系数达到***小；

2.选用较好的风和气象传感器，提高数据的可信度；增加了安全保护机构，使传感器经得起长的大风大浪冲击；三角分布支撑的上支架结构稳定，能抵强台风的破坏；

3.测量气象参数有：风速、风向、气温、气压、湿度、降雨强度、能见度；其相关水文参数有：波浪（含波向）和水温；这提高了所得资料的价值，有利于分析研究“海气交换”的过程；

标体的总长度与焦面高度之间有着密切的关系。一般情况下，焦面高度愈高，则总长度愈长。标体可分为水线上、下两部分，其中水下部分长度是水上部分长度的1倍到2倍。不仅如此，标体总长度还受到航标船作业能力的限制，这种限制体现在航标船吊机的起吊高度及浮标在航标船前甲板如何放置上。因此，对于杆形灯浮标而言，如何控制总长度以适应航标船抛设、回收和起吊作业***为关键和重要。