

安全阀检测标准 德航特检 安全阀检测

产品名称	安全阀检测标准 德航特检 安全阀检测
公司名称	德州德航特种设备检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市商贸开发区河西通力路38号
联系电话	13853450221 13853450221

产品详情

我公司是一家有资质、管理、人员和装备的能力，现已覆盖1、气瓶检测 2、罐车检测 3、环保检测 4、安全阀检测 5、防护用品检测 五个领域。

关于安全阀的校验周期的规定

- 一、介质为有腐蚀，有毒、易燃、易爆的安全阀校验一般每年一次。特殊情况不能每年一次定期校验的，使用单制定监护措施和应急预案，进行在线检查，提出延期校验申请后延长校验周期。
- 二、空气、氮气、水等非易燃易爆介质，安全阀校验周期按装置停工检修周期。
- 三、机泵组润滑系统的安全阀校验周期按装置停工检修周期。

企业风气：文明，创新，敬业，爱岗。

企业价值观：为朗明生存，为社会而存，安全阀检测资质正规中心，为员工而富，安全阀检测，为用户而强

1：安全阀

一种自动阀门，它不借助任何外力而是利用介质本身的力来排出一额定数量的流体，以防止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后，阀门再行关闭并阻止介质继续流出。

2：直接载荷式安全阀

一种直接用机械载荷如重锤、杠杆加重锤或者弹簧来克服由阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀。

3：平衡式安全阀

一种采取措施将背压对动作特性(整定压力、回座压力以及排量)的安全阀。

德州鲁兴检测机构安全阀检测项目包括什么？

检测项目：

- (1) 安全阀的校验项目包括整定压力和密封性能，有条件时可以校验回座压力，安全阀检测服务中心，整定压力试验不得少于3次，每次都必须达到规程及其相应标准的合格要求；
- (2) 安全阀的整定压力和密封性试验压力，需要考虑到背压的影响和校验时的介质、温度与设备进行的差异，并且予以必要的修正；
- (3) 检修后的安全阀，需要按照检测规程和产品合格证、铭牌、相应标准、使用条件，进行整定压力的实验。

安全阀检测标准-德航特检-安全阀检测由德州德航特种设备检测有限公司提供。德州德航特种设备检测有限公司(www.dezhoudehang.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！