

25kw三相电柴油发电机报价

产品名称	25kw三相电柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25kw三相电柴油发电机报价。

内置ATS自动切换装置，不需人为操作。相信这款会是您家庭应急的好选择。ATS对发电机组的保护功能说明：机组正常操作运行时其无任何报警提示，一旦机组有异常如：机组速运转、负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报警提示严重的情况ATS会自动停机工作，从而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更安全的使用不会导致机组出现严重的事故。操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。

25kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-25TFSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（可拆装四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

工作时间H 工业消声器

排量 2.09L

工作时间 24H连续运转

电机类型 永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-400TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

漏电保护装置：标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报警，该装置同时具备过载保护功能。高温保护：高温处均有高温标志以及高温报警装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。自动报警系统：装备有监测系统和紧急停机装置，报警采用灯光报警和声音报警，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险