

# 全自动20千瓦柴油发电机工厂价格

产品名称	全自动20千瓦柴油发电机工厂价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

全自动20千瓦柴油发电机工厂价格，

电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。低油压报警系统可自动关闭发动机。电起动方式（E型）保证了机组可快速起动。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB（A）（距机组1m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

20kw车载柴油发电a机技术参数

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（可拆装四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

工作时间H 工业消声器

排 量 2.09L

工作时间 24H连续运转

电机类型 永磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-380TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

在开启柴油发电机之前，要做好开机前的检查工作，这是规范柴油发电机操作规范的步。柴油发电机作为一款机械设备，运动部件的检查显得格外重要。因此机械运动部分重点检查是否有螺丝松动、各个管路接口是否牢固。柴油发电机周围确保没有可燃物或是易燃物，对柴油发电机的油路检查。检查柴油所处位置，检查机油是否有正常工作，是否达到机油尺规定位置。