

## 30千瓦柴油发电机报价多少

产品名称	30千瓦柴油发电机报价多少
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

30千瓦柴油发电机报价多少，静音式柴油发电机组5kw的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。所以我们在使用柴油发电机组的时候平时也要多注意点发电机各种不正常的症状

### 30kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-30TFSI

#### 发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 32

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（可拆装四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

工作时间H 工业消声器

排量 2.09L

工作时间 24H连续运转

电机类型 永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-450TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

柴油发电机特点：

体积相对较小，灵活便捷，方便移动。

操作方便，简单易控制。

能源原料（燃油）来源广泛，容易得到。

一次性投资较少。

启动快，可以快速供电和快速停止发电。

供电平稳，供电质量可以通过技术改进得以提高。

可以对负载进行点对点的直接供电。

受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。