

新楮泉泵业 SH蜗壳式双吸泵价格 重庆SH蜗壳式双吸泵

产品名称	新楮泉泵业 SH蜗壳式双吸泵价格 重庆SH蜗壳式双吸泵
公司名称	河北新楮泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市祁州大路197号
联系电话	15932138300

产品详情

当SH蜗壳式双吸泵的吸水管因倒坡使管内存有空气并已形成气塞，使水泵无法连续吸水而造成水泵不出水。当出现倒坡时，应调整坡度，并及时排故泵体及吸水管内的空气。SH双吸泵吸水底阀不严或损坏，使吸水管不满水，或底阀与吸水口被泥沙杂物堵塞，使底阀关闭不严。当确认上述故障后应及时清理污物，检修底阀，损坏时应更换。水池中水位过低也会使SH双吸泵不上水，此时应检查进水系统中的进水量、水压是否严重不足；浮球阀、液位控制阀等是否失灵。发现问题应及时调整补水时间，修理或更换失灵的进水阀。

SH蜗壳式双吸泵主要是介质在叶轮两端吸入，叶轮两侧各有一个密封腔。而不是泵有两个吸入口。双吸泵的抗气蚀能力比单吸泵要强。由于介质在叶轮两端吸入，会形成水力对称，这样双吸泵的平衡轴向推力作用比单吸泵要好，运行起来更平稳。而且介质的流速较低，叶轮不容易产生气蚀现象。但是双吸泵比单吸泵要多一个密封腔，所以其成本相对较高。

SH蜗壳式双吸泵更适合输送大流量，要求运行平稳的工况。当泵的流量要求很高时，如果是单吸泵则要有很大的泵入口和出口口径，同时，转速不能太大，需稳定在1450rpm左右。若采用双吸泵，泵的尺寸和重量都可以相对减小，转速也可以提高，容积效率增加。

SH双吸泵输送管的安装

- 1、出水管路应有自己的支架，以免所有重量压在泵上。
- 2、排水管与水泵间应装闸阀和止回阀（扬程小于20米的不用）。闸阀内径不得小于管子内径，止回阀装在闸阀后面。
- 3、SH蜗壳式双吸泵吸水管应考虑下列各项：

- (1) 尽可能使管子短减少弯头。
- (2) 管子弯曲应按普通规定，不许过小，以免产生过大损失。
- (3) 管子应无存气现象，法兰联接处应非常坚固，严防空气漏入。
- (4) 水泵安装在水位上时，则应在进水管端接底阀（用真空引水的，不在此限）。
- (5) 吸水管也应有自己的支架。