

## 3吨履带随车吊生产厂家 济宁源矿机械 履带随车吊

产品名称	3吨履带随车吊生产厂家 济宁源矿机械 履带随车吊
公司名称	济宁源矿工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园
联系电话	15854722153

## 产品详情

### 履带随车吊

履带随车吊简称为履带吊车，是一种下车地盘是履带行走机构，履带随车吊，靠履带行走的吊车。起重量大，可以吊重行走；具有较强的吊装能力；拆装麻烦，适合大型工厂，在厂区内作业。因此，履带工程随车吊多少钱，小型履带吊运送时要注意哪些细节呢。下面给我们讲解下！

#### 1、运送车辆准备

运送车辆按有关规定进行出车前的准备作业，对车况进行全1面查看，确定车辆状况良好、安全、牢靠。详细查看随车绑缚东西是否契合安全要求，数量是否满足，对一切参与运送作业人员进行技能交底，做好防护措施，清晰各自作业责任及分工安排。

#### 2、各部件装车查看

各部件装装车时应对各部件装进行详细查看。对照各部件装清单逐个清点，发现有部件装不契合运送要求的，做好书面记录并拍照，及时通报车主知悉实际情况。

#### 3、履带随车吊装载及加固

主机装车时保持与车板水平一致，中心有必要合理，不得偏载，绑扎加固有必要使用3T以上葫芦钢丝绳，选用八字绑缚，防止紧急措施时主机前移和撤退，确保安全。设备车绑缚时应做好设备衬垫维护作业，防止设备变形和油漆刮损。

### 履带随车吊的日常维护

履带随车吊的日常维护以及保养方法：

- 1、各种机件，独特是液压体系各设备，都切忌尘垢附着。在作业今后，必定要把尘埃、油污铲除洁净。
- 2、液压油箱应每隔半个月从底部放油口铲除水分和杂质一次，并每隔一年(或作业满2000h)替换悉数液压油(在油液未发生蜕变的情况下，可适当延伸换油周期)。，当履带吊车在运用环境独特恶劣的情况下作业时，油液的替换周期应相应缩短。
- 3、液压油经长时间作业之后，会发生一些冷凝水与沉积物，应当每月一次定时排放。排放冷凝水应在履带吊停止作业一夜之后进行，拧开油箱底部的放油塞，让脏油流出至见到洁净油停止。然后装好放油塞，并加注新鲜液压油。
- 4、无论是作业时间多长，液压油都要每年至少更新一次，以避免油液蜕变污染液压体系。换油之前应先起动发动机工作，将液压油暖热以利于排放。只要平常保护做好了，履带随车吊的运用寿命会添加并且在平常作业中安全系数会更高。

履带随车吊是一种大型机械设备，在咱们的日子中有着广泛的应用，它的零部件比较多，所以在日常日子中要注意维护和保养，否则简单出故障。其间反转无力是常见故障之一，3吨履带随车吊生产厂家，而发生此故障的原因有三方面，接下来履带吊厂家来给我们详细分析下：

#### 1、主作业油路的检查：

假如反转主油路压力较低，将不能发生反转动作。丈量主作业油路体系的压力，在后作业油泵压力出口处有一内六角油堵，拆下后装上压力表，操作反转手柄，将柴油机加速，自卸履带随车吊哪家好，经丈量压力达23.5MPa，为体系的正常作业压力，说明主作业油路各液压元件均正常。

#### 2、机械传动部分的检查：

履带随车吊的反转马达将动力经变速器的小齿轮输出，小齿轮绕反转齿圈旋转，在这一动力输出的过程中，假如彼此啮合的齿轮受卡，也会发生无反转动作。一般齿轮啮合不正常都会有异响发生，驾驶员在操作中没有听到反转有异响，所以履带吊车传动故障可以暂且扫除在外。

#### 3、操控油路的检查：

因为履带随车吊其他动作均正常，说明提供操控油压的辅助油泵作业正常。反转动作的操控油路有3条，即操控反转阀杆、制动松开阀和进入泊车制动活塞的油路。具体分析如下。

操作反转手柄时，触摸反转马达压力油管时有较强的油流1感，说明主作业压力油已到达反转马达，操控阀的反转阀杆能正常翻开，操控油路作业正常。丈量至泊车制动活塞的油压。翻开该油路到反转马达的管接头，装上三通接头和压力表，经丈量压力达4MPa，说明该油路压力正常。

丈量至制动松开阀的油压。翻开该油路到反转马达的管接头，装上三通接头和压力表，经丈量压力为0.4-0.6MPa，显然是这一压力太低(正常作业压力应为4MPa)，无法翻开制动松开阀，另一路的操控油也就流不到制动活塞内，更打不开反转制动设备，因而，反转也就无动作。

3吨履带随车吊生产厂家-济宁源矿机械-履带随车吊由济宁源矿工程机械设备有限公司提供。济宁源矿工程机械设备有限公司(www.kxrjx.com)在路面机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，济宁源矿机械一

直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。