

不锈钢链轮链条 不锈钢链轮链条制造商 新立链条链轮

产品名称	不锈钢链轮链条 不锈钢链轮链条制造商 新立链条链轮
公司名称	宁津新立链条链轮厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县西外环
联系电话	13685340402

产品详情

新立链条公司主要生产产品有各种A，B系列传动用短节距精密滚子链，双节距传动链和输送链，双节距输送滚子附件，短节距输送滚子链附件，立体车库链，销轴链，781P输送链，倍速链，不锈钢链轮链条定做，刮板链，抽油机链条、制糖机械专用链条，空心销轴滚子链条和套筒链条，不锈钢链轮链条食品级，大滚子输送链及附件，不锈钢全序列链条，重载直板滚子链，不锈钢链轮链条，输送链，侧弯平顶输送链，尖型链板输送链，矿渣输送链，垂直输送链等--系列。

高强度链条使用了之后，需要对高强度链条进行保养，只要进行好好的保养才能够让高强度链条的功能充分的发挥，不锈钢链轮链条制造商，作为专业的高强度链条厂家，今天小编和大家共同分析一下高强度链条怎么进行保养。

1. 高强度链条的松紧度应适宜，太紧增加功率消耗，轴承易磨损；太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2%-3%。
2. 新的高强度链条过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链条背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。
3. 链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用。以延长使用时间。

链轮链条的使用注意事项

1，链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用时间。

2，旧链条上不能与部分新链条混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链条。

3，链条在工作中应及时加注润滑油。

润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙，以改善工作条件，减少磨损。

不锈钢链轮链条-不锈钢链轮链条制造商-新立链条链轮由宁津新立链条链轮厂提供。宁津新立链条链轮厂（www.lianlun66.com）位于山东省宁津县西外环。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新立链条链轮在链条、链轮中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。新立链条链轮取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新立链条链轮全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。