



	4、操纵控制方便，维护简单
产品特点	采用金属外壳防护式结构，内部适配CDC10接触器和JR36热继电器 有带按钮和不带按钮两种结构。带按钮磁力启动器采用插接件连接方式，用户安装和维护都很方便

高额定转速电动机为1、动作条件吸合电压为85%Un、400%Un、释放电压为60%Un性能：启动器中的热过载继电器

4、线圈额定控制电压Us为：交流50Hz（或60Hz），36V、110V、127V、220V、380V。

工作条件及安装条件：1、安装面与垂直面的倾斜度不大于5°。

2、海拔不超过2000m。

3、周围空气温度不超过40℃，低环境温度可以取特殊规格。相对湿度不超过85%时，空气相对湿度在温度

我们的地址：文山市建禾东路58号电话：0876-2125397联系手机：17308849500 期待您的咨询

有需要的新老客户请联系、望长期合作。

CDS36电磁起动机型号：

CDS36-2/H 11A AC380V

CDS36-4/H 45A AC380V

CDS36-2L/H 11A AC380V

CDS36-4L/H 45A AC380V

CDS36-3L/H 22A AC380V

CDS36-5/H 63A AC380V

CDS36-3L/H 16A AC380V

CDS36-5L/H 63A AC380V

CDS36-3L/H 22A AC380V

CDS36-6L/H 120A AC380V

CDS36-4L/H 32A AC380V

CDS36-7L/H 160A AC380V