

东炬通风 白铁风管加工 九江风管加工

产品名称	东炬通风 白铁风管加工 九江风管加工
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道支架在制作和安装时注意的事项有哪些？

- (1) 支架制作时，应依照国标图集上规定的型钢规格，不得随意变更。
- (2) 凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔，白铁风管加工，不得采用气焊割孔。
- (3) 带有斜支撑的托架，焊缝应为满焊。
- (4) 吊架中吊杆下料应准确，吊杆中间不宜出现搭接焊缝。
- (5) 当风道断面较小时，风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上，共板风管加工，当风道较大时，应采用钻孔固定的方式。
- (6) 支架在安装前，应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线，然后再确定支架的水平位置及标高，可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。
- (7) 支架安装前，应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。
- (8) 凡低温风道，为了防止产生冷桥，在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。
- (9) 墙体上安装的支架，安装调平后，应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。
- (10) 当采用在墙、柱体上预埋钢构件时，在土建浇注混凝土前，应复核钢构件的位置和标高。
- (11) 无特殊要求时，风道支架的间距一般为3m，但在不足3m的风道应在两端各安装一支架，在三通或弯头处官加设支架。
- (12) 在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。

浅述螺旋式风管的特点

- 1、送冷风和热风最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管也可内贴保温材料，使风道具有螺旋形的漂亮外观，可免吊顶，从而降低了工程造价。
- 2、通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。一般而言，通风系统的流量都很大，因此要求使用阻力较小的空气输送管道，以节省造价和运行费用——螺旋风管就最适用。一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。
- 3、散装物料的输送在工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类，使用螺旋风管，造价低，效果好。
- 4、排油烟饭店、酒楼、烧烤店、宾馆的厨房有大量油烟产生，需要排出，使用螺旋风管最适用。
- 5、集中供热工程热气管道，保温层的外层，使用螺旋风管，使管道寿命长，质量好。

风管安装如何操作更合适

风管穿过墙体和楼板处与墙壁或楼板间时，使用防火柔性材料密实填充。防火阀、消声器处设置单独吊架，并避开风口、检视门、测定孔等部位，以免影响系统使用。风阀、调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位，防火阀安装必须与设计相符，气流方向务必与阀体上的标志尖头相一致，九江风管加工，严禁反向。风口到货后，对照图纸核对风口规格尺寸，按系统分开堆放，白铁皮风管加工，做好标识，以免安装时弄错。安装风口前要仔细对风口进行检查，看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷。在安装风口时，注意风口与所在房间内线条一致。尤其当风管暗装时，风口要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐。风口安装要确保牢固可靠。为增强整体装饰效果，风口及散流器的安装采用内固定法：从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上，必要时加设角钢支框。排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置，并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度。

东炬通风(图)-白铁风管加工-九江风管加工由南昌东炬通风工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌东炬通风工程有限公司（www.zcyl666.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!