

南昌风管 东炬通风 耐高温风管厂家

产品名称	南昌风管 东炬通风 耐高温风管厂家
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

铝箔通风软管特点有哪些及主要使用场所

- 1、铝箔软管隔绝性能良好，九江风管，保护性能强，不透气体与水汽，防止内装物吸潮、气化，不易受细菌及昆虫的侵害。
- 2、形状稳定性好，并且不受温度变化的影响。并且易于加工，可以对铝箔进行印刷、差色、压花，表面涂布，上胶上漆等。
- 3、具有金属光泽，避光性好，对热和光有较高的反射能力，金属光泽和反射能够可以提高印刷色彩的亮度。

铝箔软管三大特点的介绍，正是因为具有以上的优势，它在建筑业得到广泛的应用，铝箔软管行业也得到快速的发展。

通风管道工作中产生的噪音如何控制

通风管道体系运转噪音通常来源于以下几个方面:

风管的震动。因为风管资料是镀锌板或者是金属资料，在施工时要严厉按照施工验收标准选择钢板厚度和施工工艺，比如风管制造偏差、平直度、风管加固、支吊架选择及制造装置等等。到了施工阶段，出风口尽量不要靠近设备。风扇前后尽量都有5米以上的长度。假如可以添加弯头数目也可以下降噪音，风口加装过滤网，噪音操控效果也很好。

风机的声响。处理办法我们通常可装消声器处理

风管风的冲突声。通常在设计阶段就要思考噪声的问题，设计操控好管内风速，防止风声啸叫

以下是一些经历。

1. 操控出风、回风间隔，防止空气对流时自激表象和小循环空间。
2. 螺旋风管风机叶轮体系动平衡校调合理正常正负不大于5丝的起伏。
3. 软接头装置标准，耐高温风管厂家，防止软接帆布松垮发生风阻而形成风噪。
4. 悬挂选用顺便弹簧避震专职的连接器，减轻运转时因扭力发生的跳动或共频。
5. 螺旋风管风道转角尽量削减

通风管道通风管道三大优势经济性

A：根据国家规范，同等管径，半后降低10-15%。（主材造价降低10-15%）

B：同等条件下满状辅材（吊键等）结果简单，数量少，安装辅材造价降低30%

C：施工时吊装效率比矩形风管提高一倍。

D：同等条件下，可将举行风管低速送排风变为高速送排风，系统设计可减少风管总量，不仅经济，而且节约空间

可能性

A：同样板厚及同等管径下，通风管道强度高。

B：风管外表为圆形，风管角码生产厂家，外形美观。

C：同等截面下，圆形风管比矩形风管结构张力合理，大幅度提高风管刚性，明显降低颤震噪音。

D：同等长度下，法兰连接数量少，蜜蜂性能优于矩形风管，使系统通风质量大大提高。

快捷性

A：高效率施工，使用于工期短的大型项目。

B：机械化制作，快速高效。

C：连接法兰数量少，吊装连接工作量减少约50%。

D：小管径通风管道单吊点，吊装快速高效。

E：无需施工现场加工工序，减少现场作业人员及管理程序。

F：与矩形风管相比，配套异形管件标准化程度高，吊装简单，差错几率大大降低。

南昌风管-东炬通风-耐高温风管厂家由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（www.zcyl666.com）是从事“风管加工,通风管道,南昌螺旋风管加工,工厂除尘净化,厨房排烟”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。

