

永明设备 东营试验机价格 试验机

产品名称	永明设备 东营试验机价格 试验机
公司名称	济南永明设备仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区党家街道办邵东村村东800米
联系电话	18353183005

产品详情

试验机

济南光伏电池片剥离力试验机优势：

电池片剥离试验机具有宽广准确的加载速度和测力范围，试验机对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。电池片剥离试验机采用了独特卧式设计，东营脉动疲劳试验机，具试验机有结构紧凑、功能齐全、操作方便的特点。新国家标准GB/T 12914-91（恒速拉伸法）的规定要求设计。试验机同时参照GB13022-91、GB/T1040-92、GB2792-81、GB/T14344-9、GB/T2191-95、QB/T2171-95等国家和行业标准。

试验机

液压试验机产生振动的原因及解决方法：

- 1.试验机机器安装基础不牢；解决方法：重新找好水平紧固；
- 2.电机振动大；解决方法：找出震动原因进行修理；
- 3.试验机连接油泵的两根三角皮带长短不一致；解决方法：选择两根相等的三角皮带；
- 4.试验机泵内空气没彻底排除；解决方法：拆下油泵高压油管彻底排除空气；
- 5.油泵阀组活塞有的未能正常工作；解放方法：拆下油泵找出故障原因进行排除；
- 6.油泵七组活塞配油阀的间隙不一致；解放方法：用专用工具将七组阀的间隙调整一致；
- 7.送油阀压力平衡油针与阀体间隙不适合；解放方法：重新调整间隙或换新油针。

试验机拉伸速度的问题。在弹性变形的状态下，试验机，金属的变形量很小而拉伸载荷迅速增大，这时候如果以横梁位移控制来做拉伸试验，那么试验机速度太快会导致整个弹性段很快就被冲过去，东营试验机价格，以弹性模量为200Gpa的普通钢材为例，试验机如果标距为500mm的材料，在弹性段内如以10 mm/min，东营试验机生产厂家，的速度进行拉伸试验，那么实际的应力速率为 $200000\text{N}/\text{mm}^2\text{s}-10\text{mm}/\text{min} \times 1\text{min}/60\text{s} \times 1/50\text{mm}=666\text{n}/\text{mm}^2\text{s}-1$ 。一般的钢材屈服强度就小于600Mpa，所以只需要1秒种就把试样拉到了屈服，这个速度显然太快。所以在弹性段，一般都选择采用应力速率控制或者负荷控制。

永明设备(图)-东营试验机价格-试验机由济南永明设备仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南永明设备仪器有限公司 (www.jnynsbyq.com/) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!