

太阳能路灯定做 太阳能路灯 山西玉展照明

产品名称	太阳能路灯定做 太阳能路灯 山西玉展照明
公司名称	山西玉展装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区九丰路乾泽苑15号1层01号
联系电话	13303419099 13303419099

产品详情

【山西玉展装饰工程有限公司】为您介绍：新农村路灯生产过程步骤和特价太阳能路灯厂家直销

室外路灯大街小巷随处可见，但是生产过程并不为大众所知，下面的介绍希望能让大家对其生产过程有进一步的了解。

一步：Q235钢板，开始卷杆。由于一张钢板可以做两套监控杆，而监控杆板材较厚，不适用于其他灯杆，所以亲下单的话数量成双，才不浪费板材卷杆_副本

第二步：由于卷好的杆子接口有缝隙，需要工人手工电焊处理。包括焊接法兰、都在这一步完成。发现毛刺或不平滑的地方我们工人会一时间进行打磨，使表面光滑。焊接_副本

第三步：镀锌，为了不让每天暴露在外的灯杆生锈，镀锌处理是重要的一步。我们采用整体热镀锌的方法，保证15年甚至更久灯杆都不会生锈，下面是镀锌好的杆子。准备镀锌_副本

第四步：喷塑，人工上色。喷好颜色后放入高温炉烘烤20分钟，保证不掉色喷塑_副本

第五步：用气泡袋包装，等待装车发货包装2

第六步：装车发货，由于是大件产品，量少时发物流是好的选择。量多发专车，很快就会达到工地，安装后投入使用。

【山西玉展装饰工程有限公司】为您介绍：LED路灯的特点和LED太阳能路灯的LED灯具采购选择注意事项

1、优越的散热性能

根据传导、辐射、对流优化散热设计，环境温度35℃时，LED结点温度在75℃以下。

2、科学的光学设计 完全符合道路照明设计标准，灯具出光利用率达95%以上。

3、高效驱动电源

电源效率达90%以上，功率因素 0.98，灯具稳定性更佳，寿命更长，达30000小时以上。

4、由驱动散热设计 良好的电源散热系统，能有效控制电源的工作温度，使电源运行更加稳定。

5、多角度安装设计 水平杆安装可调角度为-12° ~ 30°，竖直杆安装可调角度为0° ~ 42°。

6、外置接线腔体 灯具外置接线腔体，太阳能路灯定做，可实现在电源腔外接线操作，操作更简便。

7、套管安装设计 适用多种管径安装，满足不同安装要求。

8、光控装置 可加载光控装置。

【山西玉展装饰工程有限公司】为您介绍：特价新农村LED太阳路灯厂家 乡镇道路建设

A:4米15瓦LED 太阳能板50瓦 蓄电池50AH 一天可以亮10小时，连续雨天一周，上口76，下口140，2.5mm厚。

B:5米15瓦LED 太阳能板60瓦，蓄电池50AH 一天可以亮10小时，连续雨天一周，上口60，下口140，2.75mm厚。

C:5米21瓦LED，太阳能板60瓦，蓄电池60AH
一天可以亮10小时，连续雨天一周，上口60，下口140，2.75MM厚。

D:5米30瓦LED，太阳能板100瓦，蓄电池100AH，一天可以亮12小时，连续雨天一周，上口60，太阳能路灯现货，下口140，2.75mm厚。

E：6米15瓦LED，太阳能板60瓦，蓄电池50AH，一天可以亮10小时，连续雨天一周，上口60，下口140，3mm厚。

F：6米21瓦LED，太阳能板80瓦，太阳能路灯，蓄电池60AH，一天可以亮10小时，连续雨天一周，上口60，下口140，3mm厚。

G:6米30瓦LED，太阳能板100瓦，蓄电池100AH，一天可以亮12小时，连续雨天一周，上口60，下口140，3mm厚。

H:7米30瓦LED，太阳能板100瓦，蓄电池120AH，一天可以亮12小时，连续雨天一周，上口70，下口160，3.25mm厚。

I:8米30瓦LED，太阳能板120瓦，蓄电池120AH，一天可以亮12小时，美丽乡村太阳能路灯厂家，连续雨天一周，上口70，下口160，3.25mm厚。

太阳能路灯定做-太阳能路灯-山西玉展照明由山西玉展装饰工程有限公司提供。山西玉展装饰工程有限公司（www.sxyzzs.com）在城市景光灯具这一领域倾注了无限的热忱和热情，山西玉展照明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武玉卿。