

# 仿瓷涂料干粉价格 宜城仿瓷涂料干粉 傲虎建材

产品名称	仿瓷涂料干粉价格 宜城仿瓷涂料干粉 傲虎建材
公司名称	襄阳傲虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区刘集街道办事处大桥村一组
联系电话	13886225265

## 产品详情

用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。

批刮厚度0.8 ~ 1.5mm，用量1 ~ 1.5kg/m<sup>2</sup>，一般两遍即可。

腻子干后，襄阳仿瓷涂料干粉，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。

用量：在基层平整的情况下，仿瓷涂料干粉采购，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米的平整墙面。

涂料只是为了改变室内表面的美观。而腻子粉是为了墙壁喷墙漆作基础，使墙漆表面平整度更高！也就是说：涂料可以作为封闭材料，腻子粉是垫底材料。在装修的过程中，仿瓷涂料干粉价格，腻子粉是起到打底的作用，仿瓷涂料干粉厂家，它主要是填充墙面的空隙，以便为能够使涂料或者漆面均匀的涂在墙面上打好基础。腻子分油性腻子与水性腻子，分别用于油漆、乳胶漆施工。

腻子分成品腻子和现场调配腻子两种。

### 泡沫/陷穴

这泡沫破碎后成了陷穴，这会在涂刷和干燥过程中产生

原因：1.使用太多涂料(或滚涂时太快)。2.使用质量不高或过期涂料。3.使用前过分震动。4.没使用所要求的一定长度的绒毛滚筒。5.首遍涂料就使用在没有打过底、多孔的表面。

解决：1.有问题的地方在刷第二遍前全部打磨掉。2.用底漆把多孔表面封闭起来。3.再涂刷1—2遍高质量内墙涂料，此涂料有很好的流平性，可减少潜在的起泡发生。4.涂刷过程中不要用量过度。

仿瓷涂料干粉价格-宜城仿瓷涂料干粉-傲虎建材由襄阳傲虎建材有限公司提供。襄阳傲虎建材有限公司（[www.xyahou.com](http://www.xyahou.com)）位于襄阳市高新区刘集街道办事处大桥村一组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前傲虎建材在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。傲虎建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。傲虎建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。