

# 黄单进口离型纸工厂 黄单进口离型纸 东莞市博悦复合材料

产品名称	黄单进口离型纸工厂 黄单进口离型纸 东莞市博悦复合材料
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

## 产品详情

离型纸的技术参数：

??干净度：是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产环境不尽相同，黄单进口离型纸加工，大部来说不是无尘工作室，由于成本的问题，也不可能采用无尘工作室，一般来说都是普通的厂房，好一点的会在环保和环境方面有很多的改进，这些都会对干净度产生影响。

??离型度：指离型纸的离型程度，在这点的值。

??剥离力：剥离力是指当产品撕落时，是否容易，黄单进口离型纸批发，当然这有严格的测试标准。

离型纸的具体用途。

一、食品包装；二、电子、汽车泡棉、印刷；三、在PVC生产领域起着承接作用。以上就是小编通过了解离型纸的特点优势总结而成的用途。随着我国生产技术的不断提升，在工业生产上，黄单进口离型纸，不管是设备还是工业都有了进一步的提升，因而也促使离型纸的功效更为显着，黄单进口离型纸工厂，不仅能更好的满足食品包装的需求，也能更好的发挥其隔离和有粘性的特点，进而个更好的被使用在其他各大领域，进而更好的发挥其自身独有的功效，为现代化生产贴砖加瓦。

东莞市博悦复合材料科技有限公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸等。离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

过氧离型纸要在较高温度下使用，此时离型纸已接近绝干状态，如果它的耐热性不好经高温生产工艺过程后将因强度降低而撕裂，也会导致生产中断，所以要求离型纸要具有较高的耐热性.P Vc和PU人造革工

艺中烘箱温度的不同所以一般聚录乙烯人造革用的离型纸要求能耐高温240 ，而聚氨酯人造革用的离型纸要求能耐高温150 。

黄单进口离型纸工厂-黄单进口离型纸-东莞市博悦复合材料由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。黄单进口离型纸工厂-黄单进口离型纸-东莞市博悦复合材料是东莞市博悦复合材料科技有限公司（[www.boyuedg.com](http://www.boyuedg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。