

挥发性防锈油特点以及应用简介

产品名称	挥发性防锈油特点以及应用简介
公司名称	芝罘区嘉威奥润滑油店
价格	1.00/桶
规格参数	嘉威奥:0
公司地址	广东深圳
联系电话	15889738990

产品详情

挥发性防锈油特性：

- 1.优良的抗湿热性和抗重叠性，挥发生强。油剂挥发后金属表面形成一种透明、致密性好、附着力强、防锈性好的薄层软油膜，保持金属本色、有效抵抗锈蚀。
- 2.产品渗透性好，涂敷面积广。能够渗透到一般防锈油难以渗透的细缝中。
- 3.形成的油膜不会硬化、起皮和龟裂，具有良好的水置换能力。能有效抵抗大空中氧气、水等化学侵蚀。
- 4.产品防锈性好，能符合无氟机配件防锈封存期要求，在规定防锈期内不生锈。
- 5.挥发性防锈油外观透明清澈，流动性好，便于使用。
- 6.操作简单，直接浸泡即可，经本品处理过的工件免清洗，可直接装配使用。
- 7.产品成膜薄，易清洗，通过SGS检测不含铅、镉、汞、六价铬等有毒有害物质。

使用流程：

电镀件或发黑件其他金属零部件 洗净 干燥工件 浸泡、喷淋或涂刷 离心甩去或常温吹掉表面多余油 自然挥发后盐雾试验 包装成品。

典型数据：

油膜厚度:4.0

闪点（开口）：> 60

密度@25 :@25 /0.68-0.80

水置换性:通过

覆盖率:65

挥发性防锈油简介：

挥发性防锈油是由经特殊选择的易挥发烃类化合物、多种防锈添加剂精心调配而成，使用中挥发速度快，成膜性好，防锈性好。

用于各类金属紧固件及经过电镀镍的金属表面的长期室内防锈，更适用于凸轮轴、曲轴、圆轴、

大型齿轮以及外露机床滑动表面和贵重机械工具与刀具存储前的防护处理；中性盐雾试验达5-24小时以上。

最好采用浸泡法，并定期更换新油，也可采用喷淋或涂刷法，必须保证金属表面均有防锈油，使用时手需戴耐油手套；

涂油之前必须将金属清洗干净，表面不得有污物，否则影响防锈效果。在操作过程中保持作业环境通风并杜绝烟火。

挥发性防锈油应用：

- 1.适合于机加工后金属工件的最终防锈。
- 2.适合于批量多，产量大工件的防锈，油膜薄，更省成本。
- 3.适合于免清洗，防锈后直接用于装配的工件。
- 4.适用于各种金属材质的中长期防锈，特别适用于马口铁五金件的防锈。