

寿光坤阳塑业有限公司 20cm包装膜 安徽包装膜

产品名称	寿光坤阳塑业有限公司 20cm包装膜 安徽包装膜
公司名称	寿光市坤阳塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	15263649005

产品详情

一、在韧性方面

是指薄膜抗戳穿和抗撕裂的综合性能，抗撕裂程度的危险值必须取横向的，即与机器操作方向垂直，因为在这个方向撕裂将使包装件松散，即使纵向发生撕裂，包装件仍能保持牢固，所以拉伸缠绕膜质的韧性越好，质量就越好。

二、在自粘性方面

就是指拉伸缠绕膜之间接触后的粘附性，这个特性在拉伸缠绕过程中和包裹之后，能使包装物品紧固而不会松散，这是检测它好坏的一个重要指标，而且它受外界多种因素影响，例如湿度、灰尘和污染物等。

拉伸膜在加工时，有一种处理方法，叫电晕处理法，它其实是一种点击处理，可以使承印物的表面具有更高的附着性，那么这就造成了它的一定的粘性，所以说，这项处理是很重要的，那么具体应该如何操作呢？一起来了解下。

使空气电离并形成大量臭氧，拉伸膜电晕处理法的基本原理是通过在金属电极与电晕处置辊之间施加高频、高压电源。同时高能量电火花冲击薄膜外表，共同作用下，使它的外表发生活化、外表能增加。可使聚酯拉伸膜的外表湿张力达到52-56达因/厘米以上，通过电晕处置可使聚烯烃薄膜的湿张力提高到38达因/厘米。电晕处置膜外表湿张力的大小与施加于电极上的电压高低、电极与电晕处置辊之间的距离等因素有关。电晕处置应当适度，安徽包装膜，并非电晕处置强度越高越好，这里值得注意的膜与电晕处置辊之间应防止夹入空气，否则有可能使其反面也被电晕处理了。

PE拉伸膜本身是具备一定的粘性的，只有这样，才能更好的贴合产品，20cm包装膜，从而起到一定的效

果，当我们在进行使用的时候，它的粘性也是一种考虑其质量的标准，但是太黏的也是不行的，如何控制它的粘度呢？

通常来说，PE拉伸膜的粘性的获取方法主要有两种。一种是在高聚物里添加PIB或其母料；另一种就是掺混VLDPE。

其次来说，PIB为半透明粘稠液体，30cm包装膜，它的迁出是需要有个过程的，会受到温度的影响，在气温高时粘性就强；气温低时不太粘，经拉伸后粘性大大降低。PIB的迁出有个过程，宠物食品包装膜，一般要三天，另外还受温度影响，气温高时粘性强；气温低时不太粘，经拉伸后粘性大大降低。

寿光坤阳塑业有限公司(图)-20cm包装膜-安徽包装膜由寿光市坤阳塑业有限公司提供。寿光坤阳塑业有限公司(图)-20cm包装膜-安徽包装膜是寿光市坤阳塑业有限公司（www.wfkunyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李岩。同时本公司（www.wfdgix.cn）还是从事山东PE拉伸缠绕膜生产厂家，山东拉伸缠绕膜厂家，山东拉伸缠绕膜价格的厂家，欢迎来电咨询。