

地面砖缠绕膜 缠绕膜 坤阳塑业有限公司

产品名称	地面砖缠绕膜 缠绕膜 坤阳塑业有限公司
公司名称	寿光市坤阳塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	15263649005

产品详情

拉伸膜制作方法：

- 1、提高膜的温度，拉伸成型。主要工作是将平面的具有拉伸性的膜经过贴合加热板，以增加膜的可塑性，缠绕膜，再通过压缩空气及抽气将膜拉伸成与模具相同的形状。
- 2、抽取膜内的空气，热封包装。主要工作是上膜与下膜汇合后。形成真空状态，上膜与上面的热封板接触，缠绕膜哪家好，受到热封板的热量加热膜，将上下膜的热封层材料熔化，再通过压力挤压，使上下膜粘合在一起，成为一个整体，保证产品包装不漏气。

正确区分拉伸膜与保护膜的3种方法

1.材料和工艺的区别：

拉伸膜的材料组成是PE聚乙烯，这种材料是一种韧性很好的材料，而保护膜的材料是乙烯，10cm缠绕膜，人们通过在乙烯中加入不同成分的塑化剂来形成保护膜，保护膜中塑化剂的成分不同，应用范围也就不同!

2.特点和用途的区别：

拉伸膜具有较高的柔韧性、不易破损、抗b a o破力强、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强，因此拉伸膜主要用于用于物品的集合包装和托盘包装。保护膜主要用于微波炉食品加热、冰箱食物保存、生鲜及熟食包装等场合，保护膜在家居生活中扮演者重要的角色!

如何选择拉伸膜?选择拉伸膜有哪些标准?

一、拉伸膜的应力滞留

应力滞留是指在拉伸包裹过程中，对薄膜施加的张力能保持的程度。

二、拉伸膜的许用拉伸

许用拉伸是指在一定用途的情况下，能保持各种必须的特性所能施加的z u i大拉伸，许用拉伸随不同用途而变化，许用拉伸越大薄膜用量越少，包装成本也越低。

三、拉伸膜的拉伸

拉伸是薄膜受拉力后产生弹性伸长的能力，纵向拉伸增加，最终将使薄膜变薄，宽度缩短，地面砖缠绕膜，虽然纵向拉伸是有益的，但过度拉伸常常是不可取的。因为这将使薄膜变薄，易撕裂，同时增加了施加于包装件的张力。

地面砖缠绕膜-缠绕膜-坤阳塑业有限公司由寿光市坤阳塑业有限公司提供。地面砖缠绕膜-缠绕膜-坤阳塑业有限公司是寿光市坤阳塑业有限公司（www.wfkunyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李岩。同时本公司（www.wfdgjx.cn）还是从事山东PE拉伸缠绕膜生产厂家，山东拉伸缠绕膜厂家，山东拉伸缠绕膜价格的厂家，欢迎来电咨询。