

# 金双王防水材料 pvc自粘防水卷材 安徽pvc防水卷材

产品名称	金双王防水材料 pvc自粘防水卷材 安徽pvc防水卷材
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

## 产品详情

pvc防水卷材的优点很多，pvc自粘防水卷材，总结起来可以包括以下几个方面：

pvc防水卷材拉伸强度高，伸长率好，热尺寸变化率小；

耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透；

具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与基材成为一体；

具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，留至基层的湿气、潮气易排出。

PVC防水卷材起始端卷材的铺贴：

将PVC防水卷材置于起始位置，对好长、短方向搭接缝，滚展卷材1000mm左右，掀开已展开的部分，开启喷枪点火，喷枪头与卷材保持50~100mm距离，与基层呈300~450角，将火焰对准卷材与基层交接处，同时加热卷材底面热熔胶面和基层，至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现，慢慢放下卷材平铺于基层，然后进行排气辊压使卷材与基层粘结牢固。当起始端铺贴至剩下300mm左右长度时，将其翻放在隔热板上，1.2厚聚氯乙烯pvc防水卷材，用火焰加热余下起始端基层后，再加热卷材起始端余下部分，然后将其粘贴于基层。

铲除起皮脱落部位 基层清理 修补砖缝及起皮脱落部位 涂刷第1遍有机硅防水涂料

料 细部附加处理 铺贴无纺布 涂刷第二遍有机硅防水涂料 涂刷第三遍有机硅防水涂料

## 料 涂刷第四遍有机硅防水涂料 防水层验收

PVC在世界不同气候条件下所有建筑物上已有40多年的成功使用记录，证明PVC的广泛用途、优越质量和低寿命-周期费用，让物主和承包商使用放心；而TPO使用历史不长，聚氯乙烯防水pvc卷材，长期功能有待考验。

施工简单，造价低，便于维修，使用效果好。PVC防水卷材的性能要求为：拉伸强度：纵向 7.0MPa，横向 $1 > 7.0$ MPa。断裂伸长率：纵向 150%，横向 150%。拉力：纵向 70，横向 60，耐热度90，低温弯折性：-20，无裂纹。抗渗透性：0.2MPa，安徽pvc防水卷材，24小时不透水，抗穿孔性不透水。

安装PVC防水卷材时，卷材只会在周边的必定规模之内选用胶粘剂还有金属压条固定，其余部分不固定，卷材之间能够使用热风焊接，依托上部荷载反抗风的浮托力。

金双王防水材料(图)-pvc自粘防水卷材-安徽pvc防水卷材由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。金双王防水材料(图)-pvc自粘防水卷材-安徽pvc防水卷材是潍坊市金双王防水材料有限公司（[www.shuangwangfangshui.com](http://www.shuangwangfangshui.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司（[www.sgshuangwang.com](http://www.sgshuangwang.com)）还是从事非沥青基自粘胶膜防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，高分子预铺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。