

脉冲式滤袋除尘器 淄博脉冲袋式除尘器 鑫鹏环保

产品名称	脉冲式滤袋除尘器 淄博脉冲袋式除尘器 鑫鹏环保
公司名称	淄博鑫鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区祥和路28号
联系电话	13869373517

产品详情

订货须知{HMC型脉冲单机袋式除尘器}

{HMC型脉冲单机袋式除尘器}订货须知

- 1、订货时，用户请写清楚规格、型号，尽量提供粉尘治理点的工况参数，便于更好地为客户选型报价。
- 2、如用户委托我公司选型设计，应在合同中注明，具体事宜与我公司联系。
- 3、设备供应地点范围：
 - a、设备：以进口法兰为界，下部以卸灰阀出口为界，气路部分以分气包进气口为界；
 - b、附件设备：定时清灰控制器；
 - c、随时文件：产品说明书、安装图、产品合格证。
 - d、淄博鑫鹏公司遵循不断完善产品性能的原则，脉冲袋式除尘器除尘效率，对产品规格、性能不断改进，或许难以及时通知您。技术参数若与样本不符，脉冲式滤袋除尘器，以随机技术文件为准。

除尘器的工作原理：含尘气体由灰斗（或下部敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时，脉冲袋式除尘器说明书，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓），粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作

脉冲袋式除尘器技术特点

- (1)无需预除尘设备，能一次性处理高达1000mg/m³浓度的灰尘，淄博脉冲袋式除尘器，排放小于50mg/m³，工艺流程简单;
- (2)袋室内无需喷吹管，机外换袋方便;
- (3)嵌入式弹性袋口，密封性能好;
- (4)脉冲阀数量小，清灰强度大，动作迅速;
- (5)整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工*作;
- (6)滤袋使用寿命二年以上;
- (7)易实现隔离检修。

脉冲式滤袋除尘器-淄博脉冲袋式除尘器-鑫鹏环保(查看)由淄博鑫鹏环保设备有限公司提供。淄博鑫鹏环保设备有限公司(www.zbxp.com)是从事“单机脉冲袋式除尘器，脉冲袋式除尘器，布袋除尘器，工业除尘设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑鹏。