

不锈钢制品加工厂 清丰不锈钢 濮阳天汇装饰

产品名称	不锈钢制品加工厂 清丰不锈钢 濮阳天汇装饰
公司名称	濮阳市天汇装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市106国道与高速口北1000米路东
联系电话	15503938777

产品详情

不锈钢宣传栏的着色方法有哪些？

1、化学氧化着色法：就是在特定溶液中，通过化学氧化形成膜的颜色，有重铬酸盐法、混合钠盐法、硫化法、酸性氧化法和碱性氧化法。一般“茵科法”(INCO)使用较多，不过要想保证一批产品色泽一致的话，必须用参比电极来控制。

2、电化学着色法：是在特定溶液中，通过电化学氧化形成膜的颜色。

3、离子沉积氧化物着色法化学法：就是将不锈钢工件放在真空镀膜机中进行真空蒸发镀。例如：镀钛金的手表壳、手表带，一般是金黄色。这种方法适用于大批量产品加工。因为投资大，成本高，小批量产品不合算。

压克力宣传栏：

1) 极佳透明度

无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上

2) 优良的耐候性

对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用

3) 加工性能良好

既适合机械加工又易热成型，亚克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

4) 优异的综合性能

亚克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样化的选择，清丰不锈钢，亚克力板可以染色，不锈钢加工厂，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

不锈钢宣传栏制作说明

顶棚采用不锈钢焊接框架（半弧形），顶面用阳光板覆盖，透光性好，（阳光板，种类和价格太多，不锈钢制品加工厂，我们选用中偏gao档次的材质）宣传栏总高度为：2米，总长度为：4米，选用户外优质不锈钢材料加工制作，前后两侧双开门展示窗，顶部加装遮阳棚，

加固地基的铺设，不锈钢水槽，将加厚铁板块预埋件深凹于地基内，并加钢筋焊接混凝土浇灌，在同一个水平面上预埋在地基里，牢固不腐蚀。然后将宣传栏的主立柱与其无缝焊接相连于一体。

不锈钢制品加工厂-清丰不锈钢-濮阳天汇装饰由濮阳市天汇装饰工程有限公司提供。不锈钢制品加工厂-清丰不锈钢-濮阳天汇装饰是濮阳市天汇装饰工程有限公司（www.tianhui888.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。