

环友B32 B32 正宏泵业

产品名称	环友B32 B32 正宏泵业
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

采用水润滑面接触石墨轴承，大连基本型B32屏蔽泵，振动极小，磨损极低，寿命长达8—12年，而国内外品牌管道泵的轴承因保养不便且磨损大，2—3年必须更换一次，后期维护成本很高，经工程评估同样参数水泵，其采购成本加上维修费用是屏蔽泵成本的2倍。

轴的材质选用不锈钢，且轴与所有轴承及介质接触的部分均采用轴套屏蔽处理，同时在轴与轴承接触的轴套上进行耐磨喷涂处理，减少了对轴的磨损，环友B32，降低了介质对轴的磨蚀，大大延长了轴的使用寿命，而国内外其他厂家无此工艺处理，其寿命仅为我厂产品的一半。屏蔽泵型号主要为基本型、逆循环型、高温型、多级型（B型、R型、N型、G型）等。真空泵主要有液环式真空泵、旋片真空泵、往复真空泵、水环大气喷射泵系列机组、罗茨水环真空机（2BEA、2BEC、2BVA、SK、SZ、2SK、SZB、X、2X、XG、XD、W、WY、WL、2SK-P1、B32、JZJ2S）等。其它常规产品有化工离心泵、磁力泵、氟塑料泵、水泵等。产品广泛用于石油、化工、医药、制糖、选矿、造纸、印染、电子、冶金、机械、陶瓷、轻纺、纺织、干燥、制冷、砖机、塑机等行业。

螺杆泵概念及特点

螺杆泵主要是指依靠泵体与螺杆形成的啮合空间容积变化和移动来输送液体或者使之增压的回转泵。目前，按照螺杆数目，主要分为单螺杆泵、双螺杆泵和三螺杆泵三种。在具体应用中，螺杆泵具有结构简单、工作安全、可靠等特性，在机械制造等多个领域应用范围较广；但是其也存在着密封性能偏低的缺陷，制约着其在机械行业中的进一步应用。

螺杆泵过盈量主要是指金属转子与定子橡胶衬套之间过盈配合的尺寸。在具体工作中，定子与转子之间要存在一定的过盈，以确保封闭腔室之间的密封性。正因如此，定子与转子之间的过盈值，会在很大程度上影响设备性能。一般在级数不发生变化前提下，过盈量大小直接决定腔室承压能力，影响举升能力。数据表明，大接触压力与腔室内压力之间变化趋势呈现负相关，室内压力越大，大接触压力将会随之减小。同一腔室内压力，将会随着过盈量的增加而增加。

综上所述，型号B32屏蔽泵，当其他参数不变时，选择过盈量较大的螺杆泵能够提高其整体密封性能及举升压力，从而扩大其使用范围。同时，在生产过程中，还可以积极引入电动螺杆泵，在进行高难度机械

生产制造等工作时，能够避免流体流入螺杆泵降低其运行效率。

环友B32-B32-正宏泵业由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司（www.zhenghongbengye.com）为客户提供“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”等业务，公司拥有“正宏”等品牌。专注于磁力驱动泵、屏蔽泵等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。