

室外设备防雷施工 南昌鸿星防雷电话 抚州防雷

产品名称	室外设备防雷施工 南昌鸿星防雷电话 抚州防雷
公司名称	江西鸿星防雷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩国际金融中心2316
联系电话	15970677167

产品详情

防雷检测监督的要点有哪些？

1、检测项目的完整性

通常检测机构都会与客户签署委托协议书(合同)，其中会附具体的检测方案。检测方案中将展示检测的具体项目，也是检测机构与被检测方都确认的检测范围，故在监督过程中首先应根据检测方案中内容对其进行对应的核实。其次监督过程中还应检查检测方案中内容是否与防雷检测规范中明确抵触，如现场某防雷三类建筑物的引下线，现场有3处且刚好满足规范的间距要求，但是信誉好的防雷检测方案与检测报告中均只反映2处，这种情况若无特殊原因，则属于检测机构的疏忽。

2、外部防雷装置的表达形式

被保护建筑物防雷装置的良好运行有很大部分是依靠外部防雷装置来实现的，那么被保护建筑物几何尺寸、接闪器尺寸、位置、数量、材料、规格、保护范围等影响外部防雷检测结论的要素均需要清晰完整地反映，尤其是在各种接闪器联合保护的情况下，更应对各个接闪器的要素以及各个接闪器的相对位置，反映详实，且对于起到保护作用的接闪器应根据防雷检测规范要求反映对应的接地电阻值、过渡电阻值等数据。

浅谈防雷检测甲级资质公司的监督管理：

防雷装置检测单位应当从取得资质后次年起，安装防雷施工，在每年的第二季度向资质认定机构报送年度报告。年度报告应当包括持续符合资质认定条件和要求、遵守技术标准和规范情况、检测项目表以及统计数据等内容。

取得防雷装置检测资质的单位在资质有效期内名称、地址、法定代表人等发生变更的，应当在法人资格管理部门变更登记后30个工作日内，向原资质认定机构申请办理证变更手续。

取得防雷装置检测资质的单位，哪些建筑物要防雷，应当在资质有效期满3个月前，向原认定机构提出延续申请。原认定机构根据年度报告、信用档案及申请条件，在有效期满前作出准予延续、降低等级或者注销的决定。逾期未提出延续申请的，资质到期自动失效。

取得防雷装置检测资质的单位发生合并、分立以及注册地跨省、自治区、直辖市变更的，应当按照本办法规定的程序及时向所在地的省、自治区、直辖市气象主管机构申请核定资质。

解析对接闪器进行避雷检测有哪些方法？

1、滚球法

接闪器是避雷装置(zhūnǎngzhì)中的一种重要设施(shèshī)，也是避雷检测的重点检测项目之一，抚州防雷，通常专业(Major)的避雷检测机构会采用滚球法来对其进行检查，在检测时会计算出又名防雷针以及避雷带的保护范围，然后根据其中的一些影响(influence)因素(factor)来得出最终的检测结果是否符合要求(demand)。防雷检测公司拥有气象主管机构颁发的《雷击风险评估机构确认书》，多年来承接各类工程的雷击风险评估业务，经验丰富。

2、网格法

网格法也是避雷检测(巡查并测试)机构比较常用的一种接闪器检测方法(method)。防雷检测公司拥有气象主管机构颁发的《雷击风险评估机构确认书》，多年来承接各类工程的雷击风险评估业务，经验丰富。在检测时需要判断出避雷带、避雷网的保护范围，然后再检查接闪器的网格尺寸(chǎncùn)、敷设方式，同时还要检测避雷带和引下线之间的连接是否可靠、通路是否闭合等方面。

3、测量法

在对接闪器进行避雷检测(检查并测试)时，受欢迎的避雷检测机构还会通过测量的方法(method)去巡查接闪器的支架间距、支架高度(height)、网格密度，同时，还会检测接闪器焊接长度、面积(area)以及焊接连接处的跨接电阻等。防雷检测公司拥有气象主管机构颁发的《雷击风险评估机构确认书》，多年来承接各类工程的雷击风险评估业务，经验丰富。除此之外，还会通过观察(observe)的方式方法来检测接闪器的锈蚀程度以及所采取的防腐(anticorrosion)措施(指针对问题的解决办法)是否可靠。

鉴于接闪器在防雷(anti-thunder)中的重要作用，所以公司一定要定期找避雷检测机构(organization)来对其进行检查，由于每个地方所使用(use)的接闪器类型不一样，需要采取的检测方法也各有不同，但是不管使用哪一种方法，相信专业(Major)的避雷检测机构都能以合适的方式方法来进行合理的检查。防雷检测公司拥有气象主管机构颁发的《雷击风险评估机构确认书》，多年来承接各类工程的雷击风险评估业务，经验丰富。

室外设备防雷施工-南昌鸿星防雷电话-抚州防雷由江西鸿星防雷技术有限公司提供。室外设备防雷施工-南昌鸿星防雷电话-抚州防雷是江西鸿星防雷技术有限公司(www.hfhd8.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚经理。