

# KVVP-22铠装控制电缆

产品名称	KVVP-22铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

KVVP-22铠装控制电缆产品新闻 执行标准：GB 9330.1.2-1988 产品用途：适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路； 型号、规格及产品名称：(注：阻燃型电缆在型号前加“ZR”；耐火型加“NH”) KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆4-37芯(0.75-10mm<sup>2</sup>)； KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆4-30芯(1.0-2.5 mm<sup>2</sup>)； KVVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KVVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KVVP-22铠装控制电缆产品新闻 KVVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆4-30芯(1.0-2.5 mm<sup>2</sup>)； KYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KYJRV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KYJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KYJVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KYJVVRP2 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装4-30芯(1.0-2.5 mm<sup>2</sup>)； KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装4-37芯(0.75-10 mm<sup>2</sup>)； 使用条件

- 1) 导体长期允许工作温度：70 。
- 2) 敷设时环境温度： 0 。
- 3) 允许弯曲半径：无铠装层电缆不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽电缆不小于电缆外径的12倍。