

吐鲁番机载破裂机

产品名称	吐鲁番机载破裂机
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

如采用劈裂机开采，只要在所要开采的石料面上开几个孔和一些槽，然后用劈裂机劈下石料。如同样开采长10米、宽6米、高6米的石料，需打10个孔，累计长度共60米。然后用片锯在两孔之间开一条深150毫米宽5毫米的槽，累计长度约25米（注：不开槽也可以，但面平整度没有开过槽的好）。

吐鲁番机载破裂机愚公斧劈裂机采用的是德国技术，材料是品牌推荐企业山西太原一钢厂生产的高韧性合金钢，抗拉力和摩擦力均是同类产品所不能匹敌的！利普通物理尖劈理和液压传动理，将轴向液压推力变为横向劈裂力一种装置。它研制很好解决了这一难题。是利岩石抗压强度高，抗拉强度低特点，利人工斜契理通过以液压高压为能量源达到使岩石破裂。

工作工程：柱式劈裂棒工作时，可先采用凿岩机或潜孔钻钻凿大孔孔径。孔深至少达1-2米，将液压劈裂棒放入孔内，要保证都放入，启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现纹路。在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求高。所使用的高压油管，抗压120mpa，油管主要由内胶层、中胶层、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根高压油管出厂都要经过检测。经检验合格，方才投入市场。

吐鲁番机载破裂机液压劈裂棒注意事项：向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。柴油机需正转，顺时针方向。将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可黄色，黑色，黄高压，黑管低压。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。

据悉，宝钢、武钢等企业均采取了积极应诉，毕竟胜诉后的意义更加远大。没有需求的上涨就是耍，现在的钢市就是在终端需求并未完全恢复和启动的情况下的一种耍行为。按照新车排放进行检测，需要配备精密、昂贵的仪器设备，测量精度非常高，五要求的轻型汽车检测设备价格就超过2000万/套。

岩石液压劈裂棒应用领域：采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。2、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂；4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的) 5、大块废石，死角，，平整场地等。

工程领域：市政基础，城市建设中广泛的使用。1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。2、掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。3、冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。

其他领域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等以上可以说明岩石液压劈裂棒是——大型设备不易进入等狭窄场地、死角拆除等作业。

岩石劈裂机检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。操作步骤之作业：厂家：0用风或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置点并钻孔。在劈裂器的劈块与楔器的面上均匀涂抹脂，以劈裂器的工作阻力。在购买机器时我们会配送公司的脂一罐（一罐1Kg，能使用3-6个月）。

广西桂林哪里有分石机器：<http://guilin.11467.com/info/6509816.htm>