

南京聚合聚苯板厂家直销

产品名称	南京聚合聚苯板厂家直销
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方米
规格参数	厚度:1-15厘米 密度:100-120千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

南京聚合聚苯板厂家直销

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

系统成熟稳定——长时间的呵护您及您的家人 聚苯板外墙外保温系统在国外已有60多年的历史，在国内也有10年左右的应用历史，是住建部首推的外墙外保温系统。聚合聚苯板秉承了聚苯板材料的性能稳定、尺寸稳定等优良特性，长期使用也能保证其安全性；

具有良好的和易性，操作简便、损耗低； 目前大量防火保温材料，是由于gongan部65号文件要求催生出来的。要么太重，担心将来会坠落造成安全隐患，要么容易变形、收缩造成建筑质量事故。技术领先荣获国家专利——始终走在时代前列

聚合聚苯板的无机聚合材料及生产工艺，已获得发明专利和实用新型专利； 国内情报机构查新报告显示聚合聚苯板技术为国内领先技术。具有独创性与好的性，国际上未见类似报告。本系列已获得节能建材多项专利，全国独家经营，仿冒必究。自重轻降低建筑荷载——创造轻质化材料 聚合聚苯板经过国家建筑工程质量监督检验中心检验的结果是表观密度为83kg/m³，在技术指标50-80kg/m³以内，达到了自重轻的性能，减轻了建筑荷载，提gao粘贴安全性。同时轻质化的外墙保温材料在一定程度上会提gao其物理性和可施工性。抗压抗折强度gao——是您坚实的安全后盾 聚合聚苯板抗压强度检验结果为0.36MPa，远远超出 0.10MPa的技术指标。由于抗压强度gao，即使长时间积压仍维持不变，具有很大的承载力和良好的抗冲击性。抗压强度的提gao，使得聚合聚苯板在运输和使用过程中不易损坏，提gao了产品的使用率。在施工过程中，不会因外力的作用而使材料发生变形，产生弯曲、翘起等现象，保证了施工完成后，墙面的平整度，整洁性和稳定性。聚合聚苯板抗压的gao强度，为安全提供保障。尺寸稳定性gao——产品不畸变，节能安全不打折 尺寸稳定，收缩形变量小，在检验报告中的成绩是长度变化0.26%，宽度变化0.29%，厚度变化0.27%小于技术指标的 0.30%，与EPS相当，是尺寸稳定性较好的保

温材料。

尺寸稳定性的提高，也为施工带来方便，保证了施工后的墙面完整性，整齐性，美观性。

热固性产品——耐得住高温火灾，做到环保节能 AEPS是由传统的EPS聚苯板或EPS固化、聚合，使聚苯颗粒周围包裹有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气，从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷，保持了原聚苯板优异的物理性能。在高温火灾的情况下，仍然能不受影响，不产生毒烟，做到环保节能。经中国建筑科学研究院建筑防火研究所对聚合聚苯板、酚醛板、聚氨酯、石膏板等进行对比试验，聚合聚苯板与上述材料具有同等的热固型表现。吸水率极低——让防水无处不在 一般的外墙保温材料吸水后导热系数会增加，因此在选择外墙保温材料时应该选用吸水率低或不吸水的保温材料，避免保温材料吸水而增加其导热系数。新型聚合聚苯板（AEPS）吸水率极低，防潮、防水性能突出，而且保温性能不会下降，解除了广大用户的顾虑。粘结性能强——让安全与环保密不可分。聚合聚苯板具有特殊的粗糙表面，在使用粘结剂、界面砂浆等传统的粘结性材料时，能够与其充分融合，达到类似于齿轮一样相互嵌套的作用力，使其增强粘结性能聚合聚苯板自身的重量轻，在施工时，对粘结剂的作用力很小，即粘结剂给其的作用力会相对的变大，这样就再一次提高了其在外墙上的粘结性能。相同的粘结剂分别使用在聚合聚苯板和其他传统保温材料上，聚合聚苯板的粘结性能要比其他传统保温材料的粘结强度大2-3倍。

南京聚合聚苯板厂家直销

硅质聚苯板

硅质聚苯板是采用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级可达A1级，是一种新型A级防火保温材料，可广泛运用于建筑保温，且兼具了“节能”与“防火”，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不防火的难题。具有防火，防潮，隔音，耐久性能强等优势。

硅质改性聚苯板是在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小，保温隔热效果好材料质量重，价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。可用于墙体保温，管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型村、异型材等。

