

耐-40度低温电缆，零下50°防冻电缆

产品名称	耐-40度低温电缆，零下50°防冻电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.23/米
规格参数	材料: PUR 认证: 欧标 品牌: 埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐-40度低温电缆，零下50°防冻电缆

电缆应用于在温度较低的场所，如冷库。电缆具有具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆。目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。本产品使用于交流电压500V及以下野外环境中环境温度为-40 ~ 50，相对湿度为 $25 \pm 3\%$ 。电缆线芯的长期允许工作温度不超过70。

技术参数

标准：参照DIN VDE 0250标准

小弯曲半径：移动安装 $7.5 \times D$ (电缆外径) 固定安装 $5.0 \times D$ (电缆外径)

移动工作温度：-25 ~ 70

固定工作温度：-50 ~ 80

工作电压：300/500V；

测试电压：1500V

电缆结构

导体：裸铜，细铜丝导体，符合DIN VDE0295第6类和IEC60228第6类规定

绝缘：特种PVC

线芯：黑色线芯，根据DIN VDE 0293规定用白色数字按顺序编号，带黄-绿接地线，绝缘线芯节距绞合成缆

外护套：特种PVC

外护套颜色：灰色

特别耐油，PVC自熄灭和阻燃性，实验方法按VDE0472第804部分和IEC60332-1的规定

技术数据

额定电压 300/500 V

测试电压 2500 V

使用温度范围

固定安装: -50 ° C to 90 ° C

移动安装: -40 ° C to 90 ° C

弯曲半径：15倍电缆外径

制造标准：VDE 0250, 809部分

耐-40度低温电缆，零下50°防冻电缆