

# pp原料颗粒/塑胶颗粒/塑料原料

产品名称	pp原料颗粒/塑胶颗粒/塑料原料
公司名称	苏州杰士达塑胶科技有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区唯华路3号君地商务广场3幢905
联系电话	18330692406

## 产品详情

VERADEL? 3100P Solvay Specialty PESpp原料颗粒/塑胶颗粒/塑料原料我公司可开具13%增值税票，是一般纳税人企业。并提供产品的PDF物性表及加工参数、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、欧盟ROHS、SGS报告、FDA食品医疗、ASTM,ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们苏州杰士达

塑胶原料的工程塑胶原料是取得稳步、协调和高速发展的依托。

PVC的应用领域：软喉管、硬喉管、软板、硬板、电线、玩具,特性:柔软、坚韧而有弹性。付款方式便捷，客户购买我们的产品时，可以通过现金支付;银行转账的方式支付交易，我们会在工作日内为您安排配送，同时您也可享受到我们精心为您提供的免费产品信息咨询的售后服务。公司正朝全方位发展逐步迈进。标题：当前标题』公司主营: ABS、PC/ABS、PBT/ABS、PBT/ASA、PC/ASA、PC/PBT、PC/PTFE、POM/PTFE、POM/FEP、SAS、HDPE、LDPE、GPPS、HIPS(475)、PP、PE、APP、FEP、PA、PMMA、POM、PC、PBT、PPO、PPS、LCP、TPU、TPR、TPV、TPEE、PTFE、TPE、PVC、K胶、PET、EVA、ASA、PSU、PPU、PUR、PA6T、PA46 PA9T

等高性能（耐高温）塑胶原料,0769-89876136手机：13763132044,QQ:1873834210 周先生:13423483121,QQ:642774036,材料订购说明：提供物性、报价、UL报告、ROSH标准、SGS检测报告，自接到订单24小时内发货，欢迎订购 黑色PPS，玻纤含量40%，具有良好的综合性能，特性如下：1：PPS的刚性很高，在工程塑料中少见。2：PPS在负荷下的耐蠕变性好，硬度高。3：热学性能：PPS具有优异的热性能，短期可耐260℃，并可在200-240℃下长期使用。4：电学性能：PPS的电性能十分突出，与其他工程塑料相比，其介电常数和介电损耗角正切值都比较低，并且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大；PPS的耐电弧好，可与热固性塑料媲美。5：化学性能：PPS的最大特点之一为耐化学腐蚀性好，其化学稳定性能仅次于PTFE；PPS的耐辐射性好PP塑胶原料，化学名称：聚丙烯，特点：密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。哪里有卖PVC板PVC板，哪里有卖PVC棒PVC棒，这里有卖。

适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

聚丙烯，英文名称：Polypropylene (PP)，日文名称：ポリプロピレン，分子式：(C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>)<sub>n</sub>。

规格：方形板材：厚度（0.2~200mm）方板 CAS

登录号：9003-07-0，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic polypropylene）三种。PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度低于0℃以下时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共

聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击强度。 密著强度：10000psi以上. VERADEL? 3100P Solvay Specialty PESpp原料颗粒/塑胶颗粒/塑料原料  
苏州杰士达 有限公司近几年来凭借着工程塑胶原料，公司的销售网络遍布全国，营业额逐年递增。公司生产的工程塑胶原料种类丰富，满足不同用户的不同需求。苏州杰士达 致力于生产高品质产品，提高企业核心竞争力。公司的宗旨是以质量为主，向着高新技术化方向发展。关于此文产品介绍不够详细  
如果你还找不到你要的产品，请通过电子邮件、电话联系我。  
我将会根据您对产品的具体需求为您针对性介绍.....