

惠州江北水墨地坪漆施工工艺

产品名称	惠州江北水墨地坪漆施工工艺
公司名称	惠州文纳思地坪材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道龙津谭屋老村112号房屋
联系电话	13590128181

产品详情

1. 基础地面要求：水泥地面平整、收光可直接施工；达不到要求则需做高强水泥自流平

2. 水泥地面施工：

(1) 地面打磨、清洁

(2) 水性环氧或无溶剂底涂做封闭底；

(3) 批刮底涂2遍：环氧腻子（树脂+滑石粉+石英粉）调好批刮即可；

(4) 打磨地面

(5) 做白色底：白色底涂将地面基础做为白色

(6) 艺术水晶树脂（2:1）加白色剂调配为白色（每平方用量1.5公斤）

(7) 将调配好的白色材料整体批刮于白色基地上面；

(8) 用艺术树脂（2:1）加黑色剂调配为黑色（每平方用量根据黑色效果而定）

(9) 穿钉鞋泼洒黑色部分

(10) 消泡：泼洒黑色材料半小时之内需用喷qiang、高纯度无水酒精检查整个地面是否存在小气泡，并立即清除；半小时后没有气泡即可

(11) 如感到整体表面还不理想，可以再用艺术树脂罩面，立体感会更加突出；

(12) 如需哑光效果则需要用水性聚氨酯材料进行哑光罩面；

3.水泥自流平上施工：