

# 和平冷却塔价格

产品名称	和平冷却塔价格
公司名称	河北国纤复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	0318 - 8260004 15610895286

## 产品详情

### 和平冷却塔价格

河北国纤复合材料有限公司与国内多家单位强强联手，生产玻璃钢冷却塔，玻璃钢风机，冷却塔填料，玻璃钢化粪池，玻璃钢管道，玻璃钢格栅，玻璃钢水箱，电缆桥架，玻璃钢净化塔等玻璃钢制品。因为我们是生产厂家，直接把优惠送给消费者！

### 超低噪声圆型逆流式冷却塔

#### 代码意义：

CD—为超低噪声型、B—玻璃钢、N—逆流式、L—冷却塔 300T—水量。

#### 设计参数：

空气湿球温度  $t_{wb}=28$  、进水温  $t_1=37$  、出水温度  $t_2=32$  。

#### 结构特点：

超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施，标准点噪声值比相应的低噪声型低  $\sim 5\text{dB}$  (A) )。它适合于对噪声要求更严的地方，例如：宾馆、医院、公用建筑以及距居民区较近的场所。

工业型即中高温冷却塔，水温降一盘为  $10 \sim 25$  。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它知合于水温降较高的工业用水的冷却。

#### 选型使用：

选用时须知水量  $Q$ 、进水温度  $t_1$ 、出水温度  $t_2$  及设计湿球温度  $t$

, 根据热力性能曲线确定型号。

就材料的耐寒性而言, 能适用于 -50 的地区, 但是对于\*冷月平均气温低于 -10 的地区, 订货时应提出要求防结冰措施, 出厂前可配有淋水导流环, 使水不流到百叶窗上。

循环水浊度不大于 50 毫克 / 升, 短期不大于 100 毫克 / 升, 不宜含有油污和机械性杂质, 必要时采取来藻及水质稳定措施。

小于 125 型的冷却塔, 外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座, 防止过多的重量压在塔壁上。

产品特长:

### 1、节省空间, 结构轻型化

采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料, 其换热面积大幅度提高, 与原HBLD系列及原HBLCD系列相比, 其占地面积大幅度下降, 由于结构设计的优化及采用钢结构, 运转重量也大大降低。

### 2、节省电力

采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机, 从而减小所配用的电机功率, 超低噪声型采用的电机功率更小, 更节省电力, 也可根据用户的要求, 配用双速电机来节电。

### 3、运转噪声极低

采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机, 从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低, 全面符合环保要求。若配用双速电机, 在夜间低速运行时, 还能使噪声再下降2-3dB(A), 用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。

### 4、良好的耐腐蚀性

塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质, 并在胶衣树脂中加有光稳定剂, 具有良好的抗老化性能, 经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理, 提高冷却塔的耐腐蚀性能, 在正常使用寿命内, 不需另外防腐。

### 5、组合方便

可采用组合方式来满足不同工况的要求, 用户也可根据场地情况进行决定组合, 并可根据用户的建筑物特点, 调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计, 满足用户对热力性能及噪声的要求。

### 6、维护方便

本系列冷却塔为组合式设计, 相邻冷却塔空气室相互隔开, 可在冷却塔正常运转的前提下, 进行维护检修, 清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。

产品结构:

(1) 面板: 玻璃钢材质, 表面光洁美观, 耐腐蚀, 防老化。

(2) 填料：为改性聚氯乙烯双向点波片，热力性能好，气流阻力小，刚性好，耐热75 、耐寒、阻燃。

(3) 风机：叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。

(4) 电机和减速机：为外协设备。

(5) 布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。

(6) 消声罩：玻璃钢材质，内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。

(7) 百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可使进塔气流均匀。

(8) 水箱：玻璃钢材质，起集水作用，设有自动补充水设施，可闭路循环直接吸水。

(9) 骨架：为折边型钢组装结构，刚性好，重量轻，运输、安装方便，热镀锌防腐。

### 冷却塔售后服务

1.我方负责冷却塔的(指导)安装、调试工作，免费为用户提供冷却塔的现场维护操作知识培训。

2.保修期间，如由于供方的责任对冷却塔及(或)部件需进行更换、修理而造成的停机时间，保修期将按实际停机时间相应延长，并实行“三包”服务，包人工费、材料费及免费操作培训。

3.如由于用户使用或操作不当所造成的损坏，仅维修所使用的原材料和零部件费用由用户支付，但我方不收取其它费用。

4.在设备使用寿命期内，我方保证买方在2个工作日内买到设备必须的易损件和其他零部件。

5.我公司售后服务中心接到用户\*\*后，对故障2小时内技术响应，3小时以内到现场；12小时以内解决问题。

6.设备保修期内，我方将免费提供每制冷期一次的对设备进行例行检查，在设备投运后定期进行回访。年每3个月一次，其后每半年一次。保修期满后，将根据需要进行不定期巡回保养工作。

7.保修期满后，我方将对用户提供有偿的终生维修服务，以优惠价格提供用户所需的零部件，并随时协助用户的维修工作。

8.当用户对产品的运行操作不了解或对产品的运行有任何疑问时，可享受我公司的免费技术服务。

### 和平冷却塔价格