

固滨笼网箱

产品名称	固滨笼网箱
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

固滨笼网箱，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

固滨笼网箱，网箱的间隔网片与网身应呈90度相交后，才可进行绑扎每道组合丝绑扎必须是双股线并绞紧，绑扎间距需要满足设计要求。所有网箱拐角、相邻边丝、边丝与网面交接处必须间隔625px双股绑扎一道。空笼安放，连接绑扎其它网箱单元根据放样线按设计要求摆放网箱到位，并将每套网箱与上下、左右相邻的河道石笼网箱进行双股绑扎，在边丝与边丝、边丝与网片相邻处进行绑扎。

现在石笼网主要应用在生态治河方面，那么大家是否了解石笼网在生态治河中的应用呢？下面小编来为大家介绍一下。1.柔性挠曲性：石笼网工程对变形或弯曲,具有良好的适应性。当偶然发生地面沉降或地基变形以及建筑物地基发生固有的地基沉降时,在石笼网内部形成一种交错拉紧和挤压之状,能适应外部变形不致断裂。

渗透性：鉴于石笼网具有良好的排水性能,在水位变化的抗冲刷的挡水建筑物部位采用石笼网工程,可以免去排水孔的设置。在河岸工程中,可以消除或减少作用在挡土墙上随水深变化的压力,有利于建筑物的稳定与安全。费用低：石笼网的填充石块与鹅卵石可以就地取材,适用于交通不便的山区施工。比之其它工程不需购进大量的模板和机械设备。

当基础开挖完成后石笼网建筑物即可一次建成。施工中还能避免在河道和海滩建筑围堰,减少排水费用。在无水区施工,经过铺网、填石和连接加固即可完成。在江河沿海地区进行水下施工时,可事先装好石笼网,然后吊装安放就位,或者用船运至预定地点抛石就位截流工程可采用此法。由于石笼网在顺长方向都加设隔板网,这些隔板网把石笼网分隔成一个个独立的立方体。故当某个立方体因网格破坏而引起石块松动,以致被水流冲走时,只是有限的、局部的。又因双向交织的铁丝网的局部损坏不易扩展,故维修起来十分简便。仅须把局部损坏的网格修铺好重新填满石料即可继续运用