

# 覆塑雷诺护垫

产品名称	覆塑雷诺护垫
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

覆塑雷诺护垫，+++20年生产经验+++包塑呢又分为三种材料，PE材质是一种再生材料，价格在包塑格宾网中较为便宜，PVC呢则是塑料颗粒直接做成的，比PE材料好一些，还有一种是矽胶的，这种材料比较结实，不宜划破，当然造价也比较贵。

覆塑雷诺护垫，依据ASTM和EN规范，所运用的低碳钢丝直径依据工程设计需求而不一样。通常介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>，金属镀层分量通常高于245g/m<sup>2</sup>包塑石笼网片的边际线直径通常要大于网线直径。其双线绞合有些的长度不得小于50mm.以确保绞合有些钢丝的金属镀层和PVC镀层不受损坏。

河道石笼网是机织网，颠末选丝、织网、剪片、勾边、查验等一系列步伐编织而成。河道石笼网可以是卷状的，也可也将笼子压缩、打包，以便于工人将处置装箱和装船，绑丝以卷的情势提供。\*好将格宾网放入干燥的环境中，绑紧，便于装船。将折叠好的格宾置于平实的地面睁开，压平多余的折痕。

河道石笼网需放在按施工图计划平整好的坡面或开挖好的基坑中。将基坑或坡面整平，在上面略不规则地洒上切合工程范例的疏松的泥土和相应的植物。地基四周的排水装置需做公道的丈量如切合工程目标土工布、排水布局等需起作用)。在护坡布局中，石笼网侧面也可以安置切合要求的土木用纺织品。

地基本准备好后，把预先安置好的没有装质料的石笼网放在得当的位置，沿边把各个部门毗连起来，形成一连同一的团体。需装入的石料要切合相应的采石规矩，可用接纳破石机器超大粒径石料来满足必要。

石笼网多镀几层锌能够很好的阻止石笼网的腐蚀。镀层的均匀度。镀层呈环形分布于钢丝外表面，生产工艺较差的镀层钢丝一边厚一边薄，而其使用年限的控制点是薄弱处。即虽然镀层重量可达到250g/m<sup>2</sup>，其真正可利用的有效镀层量仅为100g/m<sup>2</sup>左右。而镀10%铝锌合金钢丝的镀层就比较均匀。