

隔离式洗涤脱水机

产品名称	隔离式洗涤脱水机
公司名称	扬州涤邦机械设备有限公司
价格	140000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇吉孔村（注册地址）
联系电话	13804044132

产品详情

隔离式洗涤脱水机

医疗卫生研究认为：所有病人都是病原载体（细菌病毒），同时所有病人也是潜在的被感染者。因此医疗布草与制服的洗、取、送整个物流过程的安全点首为重要：防止一切可能与传染微生物接触的机会，需进行彻底隔断交叉污染，为此医院洗衣房的工作区域划分与一般洗衣房不同，强调了污染区域和清洁区域。

此方案医院的基本资料为：床位数：3000张；员工：4500人；入住率：90%。

洗涤设备配置如下：

1.水洗机区域根据医院医疗布草的特点和其洗涤量隔离式洗衣机有两个门，前门进脏衣，后门出净衣，中间由墙彻底隔离，这样洗涤品只能单向流动，消除了脏衣物的交叉感染。整个洗涤车间实施专人专区（脏污区和洁净区，脏污区员工不能进入洁净区），洗衣车专车专用（脏车和净车，二者不能混用），专机专洗（手术室布品、白大衣、病人衣服、床单被罩等都分开洗涤）。如此科学洗衣保证了洗涤品的卫生质量。

2.烘干机区域干衣机在医院系统的配比约为水洗：干衣=1：0.6。考虑适当的洗涤量和操作的机动灵活性烘干则配置干衣机100公斤两台，50公斤四台。

3.熨平折叠区域对应洗衣量可配置双滚筒熨平机一台（该机的门幅应能满足特级护理房床单的熨烫，故考虑采用2800宽的熨平机）和槽式熨平机壹台,另增加全自动折叠机一台。

4.其它辅助设备医院布草中需手工熨烫的比较多，故配置蒸气烫台（含熨斗）八台，另特

配消毒锅一台。

如图可以看出，整个洗衣房的工作流程由污衣区净衣区 烘干区域
熨平、熨平折叠区。整个洗衣流程合理，设备安放通透，充分体现了“医院”为特色的科学洗衣。

主要结构特点：1.烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供
选择。

2.烘干机的电加热发热管为全不锈钢制成，升温快，发热效率高。3.烘干机的内胆均采用国标不锈钢板制
作。4.烘干机有电脑控制器，性能更为稳定，控温更加准确。5.烘干机专业用于医院。

我们的地址：沈阳苏家屯区机场路999号电话：024-31289281联系手机：13804044132 期待您的咨询