

德州A级无机渗透保温板优惠报价

产品名称	德州A级无机渗透保温板优惠报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:1-15厘米 密度:100-120千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

德州A级无机渗透保温板优惠报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

薄板涂铺方法

薄板的涂铺方法有两种：一种是干法铺板；另一种是湿法铺板。

干法铺板是将吸附剂直接倒在玻璃板上一端，取一适当玻璃棒两端包裹上适当厚度的橡皮膏或塑料管，视薄层厚度要求而定。用力滚动玻璃棒（用力不可过猛或太快，也不能中途停止，以免薄层厚薄不均），把吸附剂均匀地铺在玻璃板上，如此制成的薄板称为软板。软板铺层比较简单，制出的薄层板展开速度快，但展开后不能保存，薄层不牢固。喷显色剂时容易吹散，而且这种薄层上吸附剂的颗粒之间空隙大，展开时毛细管作用较大，分离的斑点较为扩散，展开时只能选择近于水平位置，因此现已很少

用。

实验室较常用的是湿法铺板。因湿法铺板都要加黏合剂，称为黏合薄层板（硬板）。常用的有硅胶G板和硅胶CMC-Na板。制硅胶G板时，每份硅胶G加蒸馏水2~3份；制硅胶CMC-Na板时，硅胶H或硅胶G与0.5% CMC-Na水溶液（配制方法：取适量CMC-Na于蒸馏水中加热煮沸，完全溶解，放冷静置。铺板时取其上清液使用）按1:3混合。在烧杯中调成均匀的、有适当黏稠度的糊状物。湿法铺板有以下几种。

当前国内外商品化的各种预制板均有市售，可满足各种需要，预制板使用方便，涂布均匀，薄层光滑及有很好的牢度，分离效果及重现性均较手工制板好。但价格较贵，所以在实验室里经常需要自己手工制作。

1 载板的制备

常用的载板主要为玻璃板，塑料板、金属铝箔等较少使用。用于制备薄层板的玻璃板要求表面光滑、平整清洁，否则涂布不均匀，薄层易剥落。较好使用厚为1~2 mm的优质平板玻璃，普通窗玻璃一般不宜用于制作薄层板。玻璃板需洗净至不挂水，晾干，贮存于干燥洁净处备用。玻璃板反复使用时，应注意经常用洗液及碱液清洗干净。保持玻璃板面的光洁是保证薄层板质量的较基本要求。玻璃板大小视实验所需而定，一般分析用玻璃板较小，而制备用玻璃板较大。

德州A级无机渗透保温板优惠报价

硅质保温板产品概述

硅质保温板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而

且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

产品特点

1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火 A 级阻燃性材料

硅质保温板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字（2009）46号文件所规定的保温材料 A 级防火标准。

3、硅质保温板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过 80 次高温—淋水循环和 30

次加热—冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，性能优越。

德州A级无机渗透保温板优惠报价