

# 徐州无机渗透保温板批发报价

产品名称	徐州无机渗透保温板批发报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方米
规格参数	厚度:1-15厘米 密度:100-120千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

徐州无机渗透保温板批发报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

尺寸稳定性gao——产品不畸变，节能安全不打折 尺寸稳定，收缩形变量小，在检验报告中的成绩是长度变化0.26%，宽度变化0.29%，厚度变化0.27%小于技术指标的 0.30%，与EPS相当，是尺寸稳定性较好的保温材料。

尺寸稳定性的提gao，也为施工带来方便，保证了施工后的墙面完整性，整齐性，美观性。

热固性产品——耐得住gao温火灾，做的到环保节能 AEPS是由传统的EPS聚苯板或EPS固化、聚合，使聚苯颗粒周围包裹有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气，从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷，保持了原聚苯板优异的物理性能。在gao温火灾的情况下，仍然能不受影响，不产生毒烟，做到环保节能。 经中国建筑科学研究院建筑防火研究所对聚合聚苯板、酚醛板、聚氨酯、石膏板等进行对比试验，聚合聚苯板与上述材料具有同等的热固型表现。吸水率极低——让防水无处不在 一般的外墙保温材料吸水后导热系数会增加，因此在选择外墙保温材料时应该选用吸水率低或不吸水的保温材料，避免保温材料吸水而增加其导热系数。新型聚合聚苯板（AEPS）吸水率极低，防潮、防水性能突出，而且保温性能不会下降，解除了广大用户的顾虑。粘结性能强——让安全与环保密

不可分。聚合聚苯板具有特殊的粗糙表面，在使用粘结剂、界面砂浆等传统的粘结性材料时，能够与其充分融合，达到类似于齿轮一样相互嵌套的作用力，使其增强粘结性能。聚合聚苯板自身的重量轻，在施工时，对粘结剂的作用力很小，即粘结剂给其的作用力会相对的变大，这样就再一次提gao了其在外墙上的粘结性能。相同的粘结剂分别使用在聚合聚苯板和其他传统保温材料上，聚合聚苯板的粘结性能要比其他传统保温材料的粘结强度大2-3倍。施工方便——只要您一个选择，剩下的工作由我们来做。

聚合聚苯板(AEPS)因为具有尺寸稳定性好、抗压强度gao、防水性能强、不易破损等优点，使其在运输、施工、使用等方面都比较方便。减少了在运输、施工时对材料的损坏，提gao了材料的使用率，降低了材料不必要的浪费，体现了节能环保的意识。因其防水性能好，所以在施工场地，扩大了材料了存放面积，不必担心会受潮降低性能。在地下室等潮湿的地方也能方便施工，不需要额外的增加其他工序。

## 徐州无机渗透保温板批发报价

硅质板质量合格能够具有很好的抗变形能力的，在这样的一种和很强大的作用之下，保温性能也是不能够忽略在生产的过程当中能够定量的对水泥和发泡剂，并且加入稳泡增强剂来加强性能，随后在搅拌机当中进行搅拌，在完成这个过程之后，将一些温水加入到搅拌机当中这个过程在完成以后，一共浸泡三分钟到五分钟的时间，在玩成这样的过程之后，需要将材料静置半个小时左右。想要硅质板合格规定的话，他的养护期是不能够低于七天的时间的，这是一种绿色环保的产品，还不会有性气味，使用以后性能也是很高的，所以这个材料往往在使用的时候非常简单性能很好。

## 徐州无机渗透保温板批发报价