

# 管廊变形缝双组份聚硫密封膏填缝方法

产品名称	管廊变形缝双组份聚硫密封膏填缝方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 管廊变形缝双组份聚硫密封膏填缝方法

管廊变形缝双组份聚硫密封膏填缝方法，管廊变形缝采用双组份聚硫密封膏防水密封处理，此处首先需要采用切割机对缝面切割宽度和深均匀为3cm。均匀之后，在进行对管廊变形缝使用双组份聚硫密封膏进行填补，密封膏要搅拌均匀无色差。

我公司生产的双组份聚硫密封膏为建筑填缝防水密封胶，A、B两组份按10：1比例进行配比使用，出厂时厂家已经把使用比例配比好。双组份聚硫密封膏有两种包装形式，纸箱包装和铁桶包装。重量都是25千克/件。

双组份聚硫密封膏产品特点：

- 1、环保
- 2、耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀
- 3、密封性能好
- 4、粘接力强
- 5、弹性好

性能指标：1、密度1.6 g/cm<sup>3</sup> 2、试用期2-6h

3、下垂度 3mm 4、拉伸强度 0.2Mpa

5、拉伸模量（低模量LM 0.4或 0.6；高模量HM > 0.4或 > 0.6）

6、表干时间 24h 7、伸长率 300 8、定伸恢复率 70

产品分类：

- 1、按照流动性可分为非下垂型（N型）和自流平型（L型）

2、按照位移能力可分为25、20两个级别

3、按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）

包装：25公斤/箱A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；

用途：适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、涵洞）、水库、蓄水池等构筑物的防渗密封，以及公路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。