

CB型橡胶止水带设计及选用标准

产品名称	CB型橡胶止水带设计及选用标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

CB型橡胶止水带设计及选用标准

cb型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为cb型橡胶止水带、cb型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等

特点，是我公司根据多年生产经验，并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》cecs117：2000开发生产的一种新型中埋式止水带。

设计及选用标准：

在工程设计及施工选用过程中，cb型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

- 1、 水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；
- 2、 水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；
- 3、 水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；
- 4、 水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，cb型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。

除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，当cb型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

工程橡胶有限公司欢迎新老客户咨询订购！