

雷诺护垫图片

产品名称	雷诺护垫图片
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

雷诺护垫图片，+++AAAAA级厂家+++石笼网是使用优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m2。

雷诺护垫图片，材料运输：雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求：将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

紧固过程：将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的最大间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。

安装及材料：在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需用与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。

桥梁防护：简便的施工工序,极强的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的首选。生态护岸：独有的透水性和可植被性使其成为水利界唯一既具有防护性又具备生态绿化性的防护材料。

