

双面夹胶玻璃 九江夹胶玻璃 江西汇投钢化玻璃安装

产品名称	双面夹胶玻璃 九江夹胶玻璃 江西汇投钢化玻璃安装
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

钢化玻璃的生产性能要求

钢化玻璃厂家在进行生产时，应确保加热温度符合要求。在生产过程中，要使玻璃表面受热均匀，同时也要避免玻璃表面与中间出现温差大的现象。

在进行加热时，应根据电炉的负载情况，控制电炉温度，确保钢化玻璃加热温度。在加热温度设定时，为了使玻璃越薄，加热温度就应越高。

在控制电炉温度时，钢化玻璃厂家要合理控制加热时间，双面夹胶玻璃，确保每炉玻璃的放片布置以及间隙时间均匀，双中空夹胶玻璃，确保玻璃加热均匀。

要以较快的冷却速度进行钢化玻璃冷却，在玻璃冷却时，应尽量采用干燥空气作为冷却介质，九江夹胶玻璃，合理控制冷却时间，确保钢化玻璃冷却均衡。

钢化玻璃家具的清洗妙招

先用湿布将钢化玻璃的两面擦一遍；再用干布蘸白酒或是啤酒，用力擦拭玻璃，玻璃就能干净。对别的玻璃，此法也适用。

若玻璃表面有花纹，夹胶玻璃雨棚，一旦脏了，就要马上清洗，用牙膏或者清洁剂涂在钢化玻璃上，用刷子顺着纹路擦即可。

中空玻璃在日常清洁时，用湿毛巾或报纸擦拭即可，如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除，忌用酸碱性较强的溶液清洁。

钢化玻璃的生产工艺有哪些特点

钢化玻璃的生产工艺有两种：一种是将普通平板玻璃或浮法玻璃在特定工艺条件下，经淬火法或风冷淬火法加工处理而成。另一种是将普通平板玻璃或浮法玻璃通过离子交换方法，将玻璃表面成分改变，使玻璃表面形成一层压应力层加工处理而成。

钢化玻璃具有抗冲击强度高(比普通平板玻璃高4-5倍)、抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍)、热稳定性好以及光洁、透明、等特点。在遇强冲击破坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，故属于安全玻璃。

其实，钢化玻璃还存在一个缺陷，那就是光学畸变，因为玻璃在钢化的过程要经过720度左右急冷的风压，3.2毫米是12800帕，4毫米急冷风压是7000-8000帕，玻璃已经处于软化的时候，在短短的3秒钟突然承受这样的风压，所以玻璃的表面会存在风斑。同时玻璃的表面会存在凹凸不平现象，严重的程度要根据设备的好坏来决定，所以钢化后的玻璃不能做镜面。

双面夹胶玻璃-九江夹胶玻璃-江西汇投钢化玻璃安装(查看)由南昌市汇投实业有限公司提供。双面夹胶玻璃-九江夹胶玻璃-江西汇投钢化玻璃安装(查看)是南昌市汇投实业有限公司(www.jxhuitou.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。