

宁河县铝合金正压送风口 冠德空调 铝合金正压送风口直销

产品名称	宁河县铝合金正压送风口 冠德空调 铝合金正压送风口直销
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

产品详情

多叶送风口每层楼梯间装一个，武清区铝合金正压送风口，某一层着火后，它的上下各一层及本层的加压送风口打开，加压送风机起动，风机厂家主要应用于通风和空调系统，防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处。平时常开，当风管中烟气温度的达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度时关闭，电梯前室用常开型多叶送风口，每层设一个。楼梯间用自垂百叶设一个塔楼部分防烟楼梯间及合用前室均设置机械加压送风系统，加压送风机设于屋顶。防烟楼梯间隔一层设自垂百叶风口，合用前室每层设电动多叶送风口。

正压送风口多叶送风口厂家供应 主要应用于通风和空调系统，防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处，是70摄氏度防火阀，平时常开，当风管中烟气温度的达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，铝合金正压送风口生产厂家，火灾时当排烟管道内烟气温度的达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，铝合金正压送风口质量，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。

正压送风口作为一种行之有效的防烟楼梯间与前室的防烟方式，在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。在进行正压送风系统的设计计算时，首先遇到的问题是确定与设计计算密切相关的一些因素，如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式等等。防火门一旦打开，楼梯间及开门前室的压力将瞬时下降，为了防止烟气侵入，要保持门洞处具有一定的反吹风速应有的最小压力差值

宁河县铝合金正压送风口-冠德空调-铝合金正压送风口直销由山东冠德空调设备有限公司提供。山东冠德空调设备有限公司（www.sdgdtdf.com）是山东德州，风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在冠德空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂

询洽谈，共创冠德空调更加美好的未来。